

BP-500A电阻负载箱

产品名称	BP-500A电阻负载箱
公司名称	上海文顺电器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:标准电阻箱 品牌:文顺电器
公司地址	上海市奉贤县庄行镇庄良路（潘垫小学内）101室K座
联系电话	暂无

产品详情

bp-500a电阻负载箱

bp型稳定变阻器用途本变阻器专供zpg61000型多头直流弧焊机及电源电压不超过60伏的焊机配套使用。在不改变弧焊发电机端电压情况下、将变阻器接入焊接电路中，即可获得电弧电源所需之下降外特性。变阻器可以分段来调节焊接电流。结构变阻器具有五段电阻，借闸刀与弧焊机电路各个接通，经过闸刀的组合，可以达到所需的规定焊接电流值。变阻器电阻元件是用新康铜带绕制于瓷质的电阻骨架上，经导电排连接于面板的闸刀座和接线柱上。注：因产品型号类型繁多，根据用户提供具体的参数设计制作，具体价格请致电我司。

序号	技术参数	bp-300	bp-400	bp-500
sn	technical parameters	(30v)	(30v)	(40v)
1	电流调节范围	15-300a	20-400a	20-500a
2	电流调节精度	15a	20a	20a
3	当一把闸刀接通时变阻器时最大的阻值	2	1.5	2
4	当所有闸刀接通时变阻器时最小的阻值	0.1	0.075	0.08
5	电阻级数	5	6	7
6	额定功率	9kw	12kw	20kw
7	暂截持续率	td65%	td65%	td65%
	(周期为5分钟)			
8	闸刀操作力	3-10kgs	3-10kgs	3-10kgs
9	外形尺寸	550*780*500	550*450*500	680*550*500

长**宽*高

本产品的加工定制是是，类型是标准电阻箱，品牌是文顺电器，型号是BP-500A，测量范围是0-99999（），准确度等级是 $\pm 5\%$ ，外形尺寸是680*550*500（mm），适用范围是适可