

GYQM-3KV 高压漆膜连续性试验仪

产品名称	GYQM-3KV 高压漆膜连续性试验仪
公司名称	温州经济技术开发区沙城景丰测量仪器经营部
价格	面议
规格参数	类型: 型号:GYQM-3KV 测量范围:GYQM-3KV ()
公司地址	中国 浙江 温州 龙湾区 永强大道2552号
联系电话	086 0577 86833372

产品详情

gyqm-3kv 高压漆膜连续性试验仪

执行标准 :gb/t4074.5 , 检验标准:jb/t4279.13
用于检测导体标称直径 0.05以上1.6mm及以下漆包圆线的漆膜
连续性 (即单位长度漆包线试样的针孔数量)

试验线速度 18 ± 1 m/min

键盘输入选择 350v、500v、750v、1000v、1500v、2000v、2500v、3000v八档试验电压

0-99m试验长度任意选择

- 自动完成试验过程
- led显示轴线长度和针孔数
- 驱动电机采用无刷电动机，导轮与收线轮等电位

试验电压误差	<5%
稳态短路电流	25 ± 5 a
裸线接触时计数频率	500 ± 10 次 /min
50m 缺陷电阻引起的电压降	<75%
缺陷计数电路响应时间	5 ± 1 ms
工作环境	温度 0 - 40 相对湿度 75%
外接电源	ac220v $\pm 5\%$ 50hz
消耗功率	<200w
外形尺寸	l x w x h 760 x 500 x 420mm
重量	40kg

本产品的类型是GYQM-3KV，型号是GYQM-3KV，测量范围是GYQM-3KV ()