

高效曝气生物滤池滤板 气水反冲洗滤头滤板

产品名称	高效曝气生物滤池滤板 气水反冲洗滤头滤板
公司名称	河南神泰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 用途:水过滤 类型:高效
公司地址	中国 河南 郑州市 西经济开发区
联系电话	86 0371 64116798 18239966186

产品详情

滤板是水处理工艺中关键装置，在滤池中起到承载滤料层过滤和反冲洗配水（气）的双重作用。水泥滤板质量的优劣（特别是滤板的平整度和精度）直接关系到水厂、污水厂的滤后水质、水量及运行的长期效益。传统的滤池配水系统过滤和反冲洗时阻力大，配水不均匀、死水区多、滤料易板结、积泥，同时由于局部冲洗强度造成承托层松动，出现漏砂等不良后果。选择好的滤板就找巩义华龙滤材厂。

华龙牌滤板采用立式钢模浇制，水灰比，细石、石英砂等材料配制，本产品严格执行国家有关标准，按设计要求计算开孔比，预埋abs工程塑料预埋套管、配双层双向优质螺纹钢筋。采用高标号水泥，标准细石和石英砂，经机械搅拌，捣实浇制而成。滤板上下两面每平方米水平误差 $\pm 1\text{mm}$ 。滤池中安装达到整池误差 $\pm 5\text{mm}$ 的高精度，且四边整齐、无翘缺，完全满足滤池设计技术规范要求。

滤板参数及规格

混凝土强度 c25~c30 配筋 双层双向 10国标螺纹钢 生产工艺条件及要求
按gb50204标准执行，出厂期限 28天 外观 表面平整，无露筋、翘曲、振裂，四边无破损，预埋套管准确无倒错、歪斜、遗漏，套管内无堵塞。 公差 双面平整度误差 $\pm 1\text{mm}$
四边垂直度误差 $\pm 5\text{mm}$

中原沃土为我们培植了极为丰富的原材料，便利的交通为我们的货运提供了最快捷的服务，激烈的竞争环境让我们积累了宝贵的行业经验。河南神泰环保科技有限公司立足中原大地，生产产品采用的是最好的材料，最先进的设备，最优的加工工艺，最完善的检测体系。我们的技术人员可谓是精益求精，我们的检测人员可谓是铁面无私，我们的服务人员更是体贴周到，细致入微。我们为您奉上的可谓是业中佳品，我们用日臻完美的产品恭候您的到来。欢迎来电咨询：18239966186

本产品的材质是石英砂，用途是水过滤，类型是高效，适用对象是水，品牌是神泰，过滤精度是1（ μm ），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，规格是厂家生产规格齐全