

## 、品质有保证！175A600V大功率高电流快速充电连接器插头

产品名称	、品质有保证！175A600V大功率高电流快速充电连接器插头
公司名称	东莞市安驰电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安驰 型号:AN175A
公司地址	广东东莞市石排太兴路湘安科技园
联系电话	86 0769 89633758 13827205717

### 产品详情

安驰电子日前推出anchi安驰系列单极连接器和多极连接器，可供单.双极电源场合下应用。

- 1.anchi单极电源连接器按电流等级分为:15a, 30a.45a.75a.120a.180a六种，单极连接器采用无差别通用外壳设计。接触件负载为15, 30或45.75.120,180安培，适用于不同的额定功率,所有接触件耐压600v ac/dc。
- 2.anchi多极连接器按电流等级分为：50a.120a.175a.350a四种,根据颜色指定行业标准所推荐的使用电压。
- 3.可采用立式或卧式堆叠。连接器的外壳牢固、接触系统持久耐用。
- 4.anchi电源连接器采用耐冲击ul 94v-0 聚碳酸酯彩壳。颜色包括蓝、黑、白、绿、红、黄、橙和灰。
- 5.接触件为铜材料镀银，阻抗低，导电性能优异。设计人员可选择单头接触件，也可以选择外壳封装的多头连接器。因插拔过程使接触面残余腐蚀层脱落可最大限度地减少产生电弧。垂直或水平安装可通过滑动锁定机制控制。

产品适用于各种电动车辆(电动巴士.叉车.高尔夫球车、旅游观光车、牵引车、蓄电池)  
、通信电源(ups.交.直流稳压电源.eps.逆变器、高频模块电源及高频充电机系统)  
、电动机械(电动轮椅.电动洗地机.割草机.吸尘器)、医疗设备(吸引机.减压机.电动治疗床)等企业;

东莞市安驰电子有限公司

联系人：陈小姐、尹先生

联系电话：0769-89633758

手机：13827205717、13925500397

qq : 473475655、 2557037979

产品名称：an175a双极电池电源连接器额定电压：600v额定电流：175a接口方式：：矩形,接口按颜色区分电压防止误插

胶壳颜色：灰色、红色、蓝色、黑色、绿色、黄色等端子接线范围：1382适用线径：(美规1/0awg)，1383适用线径：(美规2awg)，1384适用线径：(美规4awg)主要材料：紫铜镀银端子，pc外壳，不锈钢弹片连接器防火等级：ul94v0配件：拉手/防尘盖/防尘胶塞

产品优点：快速连接与断开，可互换无公母设计，利于减少库存，多色、模块式外壳、极个性化外壳，安装方便简易。可在大电流下保持最小的接触电阻，在断开过程中产生的滑动接触动作可清洁端子表面。简化组装要求，减少零件库存，采用醒目的颜色编码与电线匹配，使用户可以自定义多极配置，防止误插而损坏连接器，用途广泛，可选择最适合设计要求的产物。外壳不同颜色编码与接口的控键功能，防止不同电压电源误插扁平端子为紫铜镀银材料，导电优良减少电阻，增强导电能力。电流电压稳定，适应于各大电流应用场所。安驰anc系列大电流连接器可替代国外同等品牌连接器,如美国anderson power products(app),德国rema.美国tyco/amp,美国smh,台湾kst(健合兴)系列大电流连接器应用领域：牵引电池、蓄电池、ups电源、叉车、充电机、电动车、逆变器、通信电源、电动绞盘等等认证：ul csa

本产品的加工定制是否，品牌是安驰，型号是AN175A，应用范围是汽车，种类是插头/插座，接口类型是AC/DC，形状是矩形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是高频，接触件材质是铜材料镀银，阻抗低，导电性能优异，绝缘体材质是PCUL94-V0，额定电压是600V，适用线径是美规1/0AWG线（SG1382），1AWG线（SG1347），2AWG线（SG1383），4AWG，额定电流是175A