

# CENTER382卤素检漏仪 SF6气体泄漏检测仪CENTER-382 台湾群特

产品名称	CENTER382卤素检漏仪 SF6气体泄漏检测仪CENTER-382 台湾群特
公司名称	深圳市共赢电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CENTER/群特 型号:CENTER-382
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰宝安大道8216号荣泰园二区B区1栋517房
联系电话	0755-33513989 18025333661

## 产品详情

台湾群特center382卤素检漏仪 sf6气体泄漏检测仪center-382详细参数

### 卤素检漏仪center-382简要介绍

卤素检漏仪center-382为一款使用于空调的装设或使用于压缩机的冷却系统检测仪表  
使用半导体感测器对卤素有极高的感应。使用微处理器信号处理控制 多颜色段位区别显示  
高或低的灵敏度选择 电池电力低下指示 半导体气体感测器 r-134a、r-410a、r-407c、r22的卤素侦测  
使用40公分的蛇管，可灵活的做检测探查 附工具箱及测试瓶  
可将周围环境作环境背景重置平衡以利侦测

卤素检漏仪center-382其特点：

卤素检漏仪center-382为一款使用于空调的装设或使用于压缩机的冷却系统检测仪表

使用半导体感测器对卤素有极高的感应。

使用微处理器信号处理控制

多颜色段位区别显示

高或低的灵敏度选择

电池电力低下指示

半导体气体感测器

r-134a、r-410a、r-407c、r22的卤素侦测

使用40公分的蛇管，可灵活的做检测探查

附工具箱及测试瓶

可将周围环境作环境背景重置平衡以利侦测

卤素检漏仪center-382规格：

测量种类：r-134a、r-410a、r-407c、r22。。。等

卤素检漏仪center-382灵敏度：

种类	高	中	低
r22、r-134a	6克/年	15克/年	30克/年
r-404a、r-407c、410a	8克/年	20克/年	40克/年

警报方法：嗡鸣器，三色的发光二极管（led）指标

电池规格：4个aa（三号）碱性电池

蛇管长度：约40厘米

尺寸/重量：173\*66\*56mm（大约400克）

附件：碱性电池aa\*4pcs、使用说明书、检测瓶、携带箱

电池寿命：大约40小时正常使用时间。

自动关机：约10分钟准备加热时间：大约90秒

操作温度和湿度：0~40℃，<80%rh

储存温度和湿度：-10~60℃ <70%rh

海拔高度：小于2000公尺

卤素检漏仪center-382操作注意事项:

1.卤素检漏仪并没有反爆炸性的设计。请不要用在有挥发性易产生爆炸的气体环境里使用。

2.有一些环境状态可能引起测量错误：

污染物地方

大的温度变化

高的风速地方

有机溶剂、燃料气体将使感测器引起异常的回应，试着避免涉及这种物质的环境

。

环境里面有太多的卤素气体

本产品的加工定制是否，品牌是CENTER/群特，型号是CENTER-382