

新型四合一气体检测仪CO.O2.H2S.LEL

产品名称	新型四合一气体检测仪CO.O2.H2S.LEL
公司名称	上海伟泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:澳洲新仪器 型号:EM-4
公司地址	嘉定区华亭镇浏翔公路6899号3号楼310室
联系电话	13661430651

产品详情

产品介绍

em-4 型便携式多参数气体检测仪报警仪，是一种可连续检测一氧化碳、硫化氢、氧气和可燃气体四种气体浓度的本质安全型检测报警仪；报警仪采用自然扩散方式检测周围环境气体，采用优质进口电化学式气体传感器，具有极好的灵敏度和出色的重复性；仪器采用嵌入式微机控制，操作简单，功能齐全，可靠性高；液晶显示，直观清晰，友好界面,操作简单；可调节的高低报警功能，外壳采用高强度工程塑料、复合防滑橡胶精制而成，强度高、手感好，并且防水、防尘、防爆。本报警仪符合《gb 12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》的要求，并经国家指定的法定权威机构审查及检验。产品特点：采用lcd液晶实时显示；外壳结实耐用，采用独特的橡胶化材料 可同时检测4种气体具有强大的声光报警功能 可调整的高低报警点；具备自动校准功能，及自动归零功能；电池欠压提示； 可选用外置吸气泵配件技术参数：

产品型号	em-4
测量气体	可燃性气体 (lel)、一氧化碳 (co)、氧气 (o2) 及硫化氢 (h2s)
测定原理	定电位电解方式 (co、o2、h2s)，催化燃料原理 (lel)
测试范围	lel : 0~100.00%lel co : 0~1000ppm o2 : 0~30.0%vol h2s : 0~100ppm
测量精度	lel : ± 10%fs c0 : ± 10%fs o2 : ± 3%fs h2s : ± 5%fs
报警设定值	全量程可调
重复性	相对标准偏差小于2%
报警声级强度	>75db
报警光可见度	>20米
工作温度范围	0~40

相对湿度	98%
传感器使用寿命	>2年
仪器连续工作时间	>10小时（非报警状态）
外形尺寸和重量	108mm × 62mm × 32mm/250克
电池型号	可充电锂电池一节

产品证件（我公司产品已通过国家第三方计量检测，请放心选购）

适用场所：

煤矿井下、冶金、炼焦、石化化工、市政、燃气、环境监测、坑道作业等多种场所现场检测。可与卓安系列外置吸气泵配合使用实现坑道内或人员无法到达场所的气体浓度测量。

售后服务

本产品的加工定制是是，品牌是澳洲新仪器，型号是EM-4，测量范围是0--1000，测量对象是COH2SO2E x，测量精度是1，尺寸是60*100*33（mm），重量是0.211（kg），电源是充电式