

有毒有害气体检测箱 化学事故应急检测箱

产品名称	有毒有害气体检测箱 化学事故应急检测箱
公司名称	华夏安邦(北京)国际高科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:FFF 型号:FHD-02
公司地址	北京朝阳区四惠东高西店南岸一号B-1-9栋
联系电话	86-138-11894351 13811894351

产品详情

djc-02 化学事故应急检测箱（有毒有害气体检测箱）

1化学事故应急检测箱主要适用于突发性化学事故（如火灾、爆炸、毒气泄漏等）现场的有毒有害气体快速检测，保证事故救援工作的顺利进行，为事故分析提供现场数据。2.组成 气体检测部分：有真空手动采样器、定性气体检测管、定量气体检测管、远距离气体采样软管组成，可定性、定量测定常见有毒有害气体。人员防护部分：由防毒面具（全面罩）及综合防护滤毒罐、可燃气体检测报警仪、氧气检测报警仪组成，保障现场检测人员的生命安全。气体采样部分：由气体采样器、气体采样袋组成，可将现场气体采集带回到实验室或安全区域进行分析。3.标准配置 a.真空手动采样器 b.有机气体定性检测管 c.无机气体定性检测管 d.气体定量检测管（一氧化碳、硫化氢、氨气、苯、二氧化硫、氮氧化物、汽油、二氧化碳、氯气、氯化氢各1盒） e.3米远距离采样连接管 f.防毒面具（全面罩）及综合滤毒罐 防护时间长 可用多种罐 经济实用 总重量1.4千克 呼吸道防护 防氯化氢8次/沙林>15次\吸气阻力196pa 防毒时间cnci>30 dmmp>90 透过率<0.005 g.可燃气体报警仪防爆等级：iad ct6工作环境：温度：-10—45度湿度：90%仪器尺寸：125*62*26mm重量：300克 h.氧气报警仪 检测范围：0—25%vol 误差：0.5% 响应时间：20秒防爆等级：iad ct6电源：9v 显示方式：三位液晶数字显示 i.气体采样器:最大抽气压力>25000pa额定负载流量>1.5l/min流量精度：-2.5级稳定性 ±5%电子定时误差 ±1%工作温度-5—40度 j.4升气体采气袋 k.铝合金箱体 l.检测箱使用说明书 m.使用说明光盘 4.分析方法 当发生化学事故时，有大量的易燃易爆，有毒有害气体产生，随时危害周围环境空气质量及人员的生命安全。因此当检测人员进入事故现场前应带好全面罩防毒面具和滤毒罐，。进入现场后，应首先检测事故现场的可燃性气体浓度及氧气浓度。只有在确保人员安全的条件下才可进行有害气体检测。如在现场中可燃性气体检测仪开始报警，则说明现场空气中可燃性气体浓度较高，并随时有发生爆炸的危险，应组织人员尽快撤离现场。如在现场中氧气检测仪开始报警（低于18%），则说明现场空气中氧气浓度低于安全界限，人员不能长时间逗留。在确认现场空气无爆炸，缺氧危险后，首先使用有机定性检测管和无机定性检测管对现场空气成分进行检测。并参照有机定性检测管检测一览表，无机定性检测管检测一览表对检测结果进行分析。根据对现场气体定性检测结果，分别使用定量检测管进行定量检测。同时，利用气体采样器，气体采样袋，对现场气体进行采样，于12小时内回到实验室中进行分析。也可利用远距离采样软管原理事故现场采样，更加保障了现场人员的生命安全。

热线电话：13811894351

欢迎浏览公司网站：www.fffchina.com 三防网

公司门户网站：www.fffchina.com.cn 三防应急网

邮件：fffchina@163.com

本产品的加工定制是否，品牌是fff，型号是fhd-02，测量范围是大范围，测量对象是常用气体，测量精度是安全精度，尺寸是500x400x200（mm），重量是3.5（kg），电源是普通