

STD10B型盘式预处理装置（带不锈钢减压阀）

产品名称	STD10B型盘式预处理装置（带不锈钢减压阀）
公司名称	北京斯泰迪创新科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京斯泰迪 型号:STD10B型
公司地址	中国 北京 北京 昌平区南邵镇南金路7号院
联系电话	010-57861085 15718851186

产品详情

std10b型盘式预处理装置（带不锈钢减压阀）

简单描述

std10b型盘式预处理装置（带不锈钢减压阀）适用于co、co2、ch4等气体分析仪器的样气预处理。

详细介绍

std10b型盘式预处理装置（带不锈钢减压阀）产品简介：

std10b型盘式预处理装置适用于合成氨、甲醇等化工厂中的脱碳、变换、合成等工段co、co2、ch4等气体分析仪器的样气预处理，以及空分、制氢、电厂氢冷等工段分析仪器的样气预处理。该系统对样气有稳流、除湿、脱硫、过滤等功能。能充分保护分析仪器正常使用不受污染，并有效的延长分析仪器的使用寿命。

std10b型盘式预处理装置（带不锈钢减压阀）产品特点：

适用于压力不大于500psig样气进行预处理。

提供标定阀和标定气入口，方便日常维护标定；

采用不锈钢抛光管硬气路，耐腐蚀且整体外形美观；

无需供电工作，具有本安防爆性能，可适用于防爆场合；

使用灵活，即可单独壁挂使用，也可安装到机柜中配套使用。

std10b型盘式预处理装置（带不锈钢减压阀）产品应用：

该装置适用于压力不大于500psig的样气环境，如样气压力超过500psig需进行减压或选其他型号产品。

该装置不带制冷部件，因此样气温度高于60 时应预先采取降温措施或联系厂家提供适用方案。

样气中如有大量的冷凝水流动，应在样气进入样气处理前加汽水分离装置，以减少干燥剂的更换频率。

盘式预处理装置使用环境温度（5-45） 之间。

装置规格尺寸为500mm*600mm，安装孔距为480mm*580mm。

感谢您对我们产品的信任和支持！

本产品的加工定制是是，品牌是北京斯泰迪，型号是std10b型，测量范围是根据用户需求订制，测量对象是适用于co、co2、ch4等气体分析仪器的样气预处理，测量精度是行业水平，尺寸是600*500*260（mm），重量是10（kg），电源是无源