

德力西弹起式方形侧拔地板插座 全铜地面插五孔地插

产品名称	德力西弹起式方形侧拔地板插座 全铜地面插五孔地插
公司名称	北京聚源昌盛商贸有限责任公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:delixi/德力西 型号:地插
公司地址	北京市丰台区杜家坎南路33号
联系电话	13269659335 15110267365

产品详情

特点及用途安装方法注意事项

产品简介

品名	多功能五孔弹起式方形地板插座
型号	dct-f120/gbx-zu
系列	德力西 地面插座、暗盒系列
尺寸	122 × 120mm
材质	面板/铜合金或不锈钢；内部/磷青铜部
1、面板采用铜合金或不锈钢材料制造，表面抛光处理，美观高雅；2、接线端子带电部分不外露,使用方便、安全、可靠；3、产品功能件可与安装架任意组合满足您的最佳需求；4、该地插推荐适用于：家庭、宾馆、写字楼、商城及各种智能大厦。	
1、先将铜面板连同功能件从暗盒上卸下（此项只对于开启时地板插座）；2、将施工盖用备用螺钉固定在暗盒上，并一同放置在预埋孔内；3、施工时装修地面应与施工盖齐平；4、卸下施工盖，将暗盒内剥皮10-12mm的导线头插入接线孔n、l、e三孔中的底部，接线方式是螺纹夹紧型端子，还需要用螺钉将导线夹紧；5、将地板插座的面板拉开或拉开弹出钮，用螺钉将面板固定在暗盒上。6、对于按钮式弹起的地插还要在地板面的前段中心位置预留适当大小的槽以保证弹出钮下端既不顶住地板面，地板插座装好后表面又能完全盖住此槽。	
1、使用于厚度为70mm以上的地板；2、安装时请将施工时堆积在暗盒内的垃圾清理干净；有空隙的场所，请进行防止灰尘和杂物侵入的处	

理；3、施工时应将施工盖、安装架、暗盒一并使用，安装后，铜面地板的密封圈应与光滑地面紧密贴合，以防止渗水；4、为防碱性腐蚀及潮湿影响，应在地板浇注约30天干结后安装插座体；5、预装暗盒时请务必注意插座的开口方向。

本产品的类型是弹起式地板插座，品牌是delixi/德力西，型号是地插