

# 电火花检漏仪SL-58A、B型

产品名称	电火花检漏仪SL-58A、B型
公司名称	费尔伯恩实业发展（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	类型:直流电火花检测仪 品牌:电火花检漏仪SL-58A、B型
公司地址	上海市浦东新区张杨路188号汤臣中心A栋2001室
联系电话	0-02161843682 13296253682

## 产品详情

类型：数字检漏仪型号：sl-58a、b型电火花检漏仪输出电压：a型：0.50-15.0kv（环氧煤沥青）b型：15.0-36.0kv（石油沥青）分辨率：高检测厚度：x4电源：6×1.2v可充电电池一组。加工定制：是外形尺寸：主机体积：228×85×180（mm）

### 产品说明

sl-58a、b型电火花检漏仪金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小，当有高压经过时就形成

气隙击穿而产生火花放电，给报警电路产生一个脉冲信号，报警器发出声光报警，根据这一原理达到防腐层检漏目的。sl-58系

列电火花检漏仪是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量和老化腐蚀的微孔、气

隙的一种专用检测设备。

【特点】 采用微电子一体化高压发生器，克服静电现象； 采用数字显示，提高输出精度； 高压和电源电压能自动转换； 快速智能充电，充足自停，无需人工控制；

电源采用日本原装微型开关电源，提高性能，减轻质量； 仪器具有防静电，高压误输入等防护系统，从而提高仪器的可靠性； 仪器特设保护、自动调节功能，克服同类产品致命弱点；

【主要技术指标】 1、测量范围：a型：0.03-3.50mm b型：3.50-10.0mm  
2、输出高压：a型：0.50-15.0kv（环氧煤沥青）b型：15.0-36.0kv（石油沥青）  
3、交流供电电压：220v±25% 4、机内直流电压：58a型；6v；58b型：8.4v  
5、直流功耗：<5w 6、交直流自动变换时间：<0.01秒 7、报警延时：1-2秒  
8、主机体积：228×85×180 9、主机重量：2.5kg（包括电池）

..

本产品的加工定制是是，类型是直流电火花检测仪，品牌是电火花检漏仪SL-58A、B型，型号是电火花检漏仪SL-58A、B型