

磁性旋转编码器 凯润达

产品名称	磁性旋转编码器 凯润达
公司名称	北京凯润达精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯润达 型号:KMC1058IS/KMC1058IH
公司地址	北京市海淀区北三环中路31号4号楼东半部4层402B室
联系电话	010-82003031 15810150802

产品详情

特点：

增量式旋转编码器最高分辨率每转4096脉冲不锈钢实心轴可达 10mm,空心轴可达 22mmip65防护等级
铝金属壳带有密封电子装置允许凝结

名称	kmc1058is	kmc1058ih
工作电压	10 (6.5vdc-30vdc),11(5vdc)	10 (6.5vdc-30vdc),11(5vdc)
输出信号	abo,abi,abx	abo,abi,abx
每脉冲数	64,128,256,512,1024,2408,4096	64,128,256,512,1024,2408,4096
接头形式	r12(圆接插件) ot	r12(圆接插件) ot
电缆长度	用户需求值<20m	用户需求值<20m
输出电路	pp,op.lD(rs422)	pp,op.lD(rs422)
实心轴直径	6*10,8*10,10*20	用户要求
功耗	25ma 无负载数字输出	25ma
	无负载数字输出	

最大脉冲频率	100kz	1000kz
相位	90 ± 15 °	
	90 ± 15 °	
最高转速	6000rpm	6000rpm
转动惯量	~ 0.15*10 ⁻⁶ kgm ²	~ 0.3*10 ⁻⁶ kgm ²
启动转矩	1.5ncm,20 ° c	4ncm,20 ° c
轴负载额定值	径向80n 轴向40n	径向80n 轴向40n
工作温度	-20 ° c...+100 ° c	-20 ° c...+100 ° c
储存温度	-20 ° c...+100 ° c	-20 ° c...+100 ° c
电缆	pur	
	pur	
振动	10g,55hz(iec60068-2-6)	10g,55hz(iec60068-2-6)

本产品的加工定制是是，品牌是凯润达，型号是KMC1058IS/KMC1058IH，种类是位移，材料是金属，材料物理性质是磁性材料，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是IP65