

12V/24V自动转换、双斜率保护充电器

产品名称	12V/24V自动转换、双斜率保护充电器
公司名称	湘潭市雨湖区福旺电子电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:福旺 型号:fw2013-150-1224
公司地址	湖南 湘潭市雨湖区 湖南省沙子岭
联系电话	073152320176 13873270604

产品详情

12v--24v自动转换、双斜率保护充电器

12v-24v智能充电器是一款基于自主知识产权专用芯片而设计的智能快速充电器。通过对电瓶的型号、性能、电量多少的分析，自动对电瓶进行小电流、恒流、恒压、均充、脉充、涓流六段式充电。确保充电过程实现全程最优。

对硫化严重，容量明显减少的旧电瓶，充电过程中通过谐振脉冲的作用，粉碎硫酸结晶体，疏通阻塞的极板表面微孔，进而恢复电瓶容量。

独创性的双斜率保护技术是对铅酸蓄电池保护的一次巨大飞跃，它通过不断的对电流变化率 di 、电压的变化率 du 的检测比较给出相应的充电参数。保证各种规格、各种品质的电瓶既能充满又不过充。

斜率柔性保护具有以下五大优势：

- 1：确保每一个电瓶都能充满
- 2：确保每一个电瓶都不过充
- 3：干电瓶、水电瓶、管式电瓶、片式电瓶都适用
- 4：适应范围宽15ah~260ah
- 5：对容量下降但还有使用价值的电瓶都适应

技术参数： 输入电压：ac175v~ac275v

输出电压：12v 24v

输出功率：150w

适应电瓶：12v档 20ah~260ah 24v档
15ah~120ah

开启电压：3v

电瓶充电时间参照表：

12v	电瓶规格	12v/200ah	12v/150ah	12v/100ah	12v/80ah	12v/36ah
	充电时间(小时)	15-18h	12-15h	8-10h	5-8h	3-5h
24v	电瓶规格	24v/120ah	24v/100ah	24v/60ah	24v/45ah	24v/20ah
	充电时间(小时)	20-24h	15-18h	12-15h	8-10h	3-5h

充电机几大特色：

- 1：具有反接保护功能。当外接电瓶夹反时，反接报警器响起，提醒电瓶夹反了
- 2：12v--24v档自动转换
- 3: 70%档表示电瓶电量为70%左右
- 4：输入电压宽，输出电压稳定，对电压不稳地区尤有其优势
- 5：具有辅助电瓶起动功能

注意事项

- 1：禁止给不可再充电的电瓶充电，以防爆炸
- 2：本机仅适用室内使用，谨防淋雨
- 3：请勿在潮湿、高温、灰尘过多的环境中使用
- 4：远离爆炸性气体、谨防火焰或火花
- 5：充电机在使用过程中会发热，要保持良好的通风环境，四周三十厘米内不用有其它物品
- 6：请避免让本机跌落或受强烈振动
- 7：内有高压，非专业人员请勿打开。请勿让小孩玩耍，切不可将金属物探入，否则有危险

8：充电器开始充电时输出电压为零，只有当电瓶夹正确夹在电瓶段子上，并且电瓶电压不小于开

启电压时才能充电器对电瓶充电

本产品的加工定制是否，品牌是福旺，型号是fw2013-150-1224，输入参数是175V~--275V~50Hz，输出参数是12V型/24V型，充电电流是14（A），适用范围是15AH~260AH铅酸蓄电池