

实验室恒流泵 型号：BT300N 泵头：3*YZ1515

产品名称	实验室恒流泵 型号：BT300N 泵头：3*YZ1515
公司名称	杭州大卫科教仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SHENCHEN 型号:BT300N泵头：3*YZ1515
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州教工路569号
联系电话	86 571 88847505 13958185669

产品详情

产品介绍

步进电机驱动的标准型蠕动泵，转速范围：0.5-350转/分钟，流量范围0.00034-1330毫升/分钟，薄膜按键控制启停、换向、定时测试、外控选择，再配合数码旋钮实现调速或全速排空，操作简单方便。具备8种外控方式和rs232、rs485通讯接口(modbus协议rtu模式)，易于连接计算机、plc、人机界面，实现远程控制，适合高校研究院实验室以及与各种分析仪器配套。

功能特点

1、超静音驱动设置，控制精确、振动小、噪音低。2、shenchen-n-cir电路系统全部采用原装进口芯片，运算速度快、性能可靠、工作稳定。3、shenchen-n-emb控制程序采用嵌入式软件设计，功能强大，操控性强，界面友好，重视用户体验。4、薄膜按键控制：启停、换向、定时测试、外控模式选择。5、数码旋钮调速，可智能识别目标转速，旋转速度快，自动加大调节幅度，旋转速度慢，自动减小调节幅度，达到了调速便捷、高效的目的。

6、具备定时测试功能，时间范围0.5-999秒，自由设置测试时间，亦可做为简易分配功能使用。7、可在面板上直接选择8种外控方式。采用模拟量信号（0-5v，0-10v，4-20ma）调速，开关量信号控制启停、换向。

8、具备rs232、rs485通讯接口，支持modbus通信协议，便于远程控制。9、具备掉电记忆功能。10、超强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境11、电路板加喷三防漆工艺，防尘、防潮、防静电、耐腐蚀。

技术参数

产品组成与流量范围

驱动器型号	适用泵头	适用软管	流量 (毫升/分钟)
bt300n	yz1515x	13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	0.035~1330
	yz2515x	15#、24#	0.85~1015
	mc1-mc10(10滚轮)	内径：0.13~3.17mm 壁厚：0.8~1mm	0.00034~32
	mc1-mc10(6滚轮)		0.00042~45
	sn25	24#	1.2~875
	sn15-14	14#	0.12~84
	sn15-16	16#	0.44~308

型号指南

mc系列多通道泵头，有1、2、3、4、5、6、8、10、12个通道可供选择，n代表通道数，yz系列泵头有1、2、3、4个通道可供选择，dg系列多通道泵头，有1、2、4、6、8、12个通道可供选择，在dg系列型号中，括号内的数值表示滚轮数。bt100n型驱动器净重3.98kg

例如：dg-2(10)表示2通道，10滚轮。每增加一个通道,自重增加0.05kg

2*yz1515x 表示2个yz1515x型泵头串联，形成两个通道，每增加一个通道，自重增加0.4kg

本产品的加工定制是是，品牌是SHENCHEN，型号是BT300N泵头：3*YZ1515