

# 福禄克FLUKE810振动测试仪 振动测试仪 fluke 810 震动测试仪 测

产品名称	福禄克FLUKE810振动测试仪 振动测试仪 fluke 810 震动测试仪 测
公司名称	庚圣自动化科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Fluke/福禄克 型号:FLUKE810
公司地址	上海上海市闵行区西新路58弄34号
联系电话	86 021 64093966 15821884544

## 产品详情

庚圣自动化科技

周先生 15821884544 021-64093966

传真021-39652408

网址www.gstmro.com www.gensyo.com

e-mailzhouqiang@gstmro.com

## fluke810振动测试仪

- 可通过振动诊断仪来识别和找到最常见的机械故障（轴承问题、不对中、不平衡、松动），并将维护工作重点集中于查找根本原因，从而减少非计划的停产
- 具有四个级别的故障严重性等级有助于排列维护工作的优先顺序
- 维修建议可帮助技术人员采取纠正措施
- 振动诊断仪上的相关帮助可为新用户提供实时提示和指南
- 2 gb 可扩展振动诊断仪存储器为用户的机器提供了足够空间
- 振动分析仪自检功能可确保最优性能和更长的工作时间
- 通过激光转速计可获得精确的机器运转速度，帮助用户充满信心地进行诊断

· 三轴加速度计比使用单轴加速度计的测量时间缩短 2/3

· 振动分析仪viewer pc 软件扩展了数据存储和跟踪容量

fluke810振动测试仪技术参数:

a/d转换器4 通道 , 24 位

带宽2hz-20khz

抽样51.2 hz

数字信号处理功能自动配置的抗混叠滤波器、高通滤波器、抽样、重叠、加窗、fft 和平均

振动诊断仪采样率2.5khz-50khz

动态范围128 db

信噪比100 db

fft分辨率800 线

外形尺寸 (mm) 宽 × 深 × 高2672x 700x1800

重量(kg)1.9 ( 包括电池 )

输入电压(vac)100-240

输入频率(hz)50/60

传感器类型加速度计

灵敏度100 mv/g ( ± 5 % , 25 ° c)

加速度范围80 g 峰值

幅度非线性度1%

频率响应x,y : 2 - 5,000 hz ± 3db ; z : 2 - 7,000 hz ± 3db

支持语言英语、法语、德语、意大利语、日语、葡萄牙语、简体中文、西班牙语

庚圣自动化科技，测试测量领域领导者！

本产品的加工定制是否，品牌是Fluke/福禄克，型号是FLUKE810，测量范围是FLUKE810振动测试仪，测量精度是FLUKE810振动测试仪，产品适用范围是FLUKE810振动测试仪