

防风偏复合绝缘子 防偏风绝缘子 高压电气 固力发

产品名称	防风偏复合绝缘子 防偏风绝缘子 高压电气 固力发
公司名称	南京固力发电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FSP
公司地址	南京市玄武区珠江路88号新世界中心A座3612室
联系电话	13952092387 18905189962

产品详情

防风偏复合绝缘子 防偏风绝缘子 高压电气 固力发防风偏复合绝缘子 防偏风绝缘子 高压电气 固力发

原理与特点

35kv、66kv、110kv、220kv防风偏复合系列产品适用于高压线路硬跳线用，能有效的防止跳线风偏，导线随风舞动，保证了相与地之间的绝缘距离，也叫硬跳线绝缘子杜绝了因跳线造成线路跳闸、导线电弧烧伤、断股、断线等现象。解决了导线随风舞动威胁架空输电线路安全、稳定运行的重要隐患。可替换性和通用性 产品可替换以运行在线路中的硬跳线处悬式绝缘子，多种与铁塔的连接金具可供用户选择，也可为用户订制特殊规格的铁塔连接金具。安装快捷、方便安装方法 1、防风偏复合绝缘子运输及安装中应轻拿轻放，不应投掷，并避免与各杂件（导线、铁板、工具等）及尖硬物碰撞、摩擦； 2、起吊时，绳结要打在端部附件上，严禁打在伞裙或护套上，绳子必须碰及伞裙与护套部分时，应在接触部分用软布包裹； 3、不得将防风偏复合绝缘子当作放（收）线的辅助工具，以免使其受到冲击力或弯矩而损伤绝缘子； 4、严禁脚踩绝缘子伞裙； 5、安装均压环时，应注意调整，使环与绝缘子轴线垂直，对于开口型c均压环，注意两端开口方向一致，以利于放电，保护伞裙；

参数

技术参数

结构与安装示意图

产品型号说明

本产品的品牌是固力发，型号是FSP