

六合一甲醛检测仪器 室内空气质量检测 甲醛检测仪

产品名称	六合一甲醛检测仪器 室内空气质量检测 甲醛检测仪
公司名称	湖南钛唐纳米科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:钛唐 型号:TTA2
公司地址	广东 广州市天河区 科华街511号中科院地球化学研究所科研综合楼908室
联系电话	02038056231 18819821598

产品详情

tta2型空气质量检测仪委托专业空气质量检测仪制造公司兴科（中国）按高标准制造的甲醛检测设备，设备制作选用质量优异零配件，原装进口分光检测系统。产品耐用，测量准确。钛唐公司提供精心制作的装配与操作使用说明书（丰富的图示说明），您也可以向客服索要使用视频，彻底解决您使用过程中的后顾之忧。

采购该检测仪可以免费赠送检测试剂100支，甲醛50支其它各10支。

您拿到设备时，建议把内包装的甲醛污染治理好。方法是用钛唐甲醛净稀释数倍，将海绵内衬浸泡其中数分钟，拧干水分，自然凉干后装好即可。最里层的eva内衬您用甲醛净喷洒或涂刷一层。如果不处理会使甲醛测定值偏高。

检测项目：甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc（a2型打印3项，a3型打印8项。甲醛、温湿度自动打印，其它输入打印）

仪器特点：1、多功能：可同时检测室内空气中的甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc有害气体2、流量稳定：为了适应室内环境监测的需要，该仪器采用了大流量泵，可调阻力流量计，具有流量稳定，精度较高的特点，能很好适应苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc等检测管有较大采样压力的情况；3、自动控制：可在0-99分钟内任意设定时间，操作方便、直观，采样结束时自动停止工作；4、分路控制：本仪器采用了6电机、6泵、大流量、独立气路结构，在采样过程中，各采样量互不干扰，可以根据实际需要选择6路同时工作或者任意各气路同时工作；5、美观：彩色pc面膜面板，触摸按键，美观精致；

甲醛测定特点：1、超大液晶屏,带背光灯显示2、全中文操作菜单,操作更容易3、显示当前日期及时间,自动测量现场温度及湿度,并可随同检测结果打印出来4、可存储检测数据50组,方便日后查看5、提供不同检测执行标准的选择,方便对检测结果进行判断6、现场热敏打印定制格式的检测报告7、独创的读数曲线调整功能,即可以方便的对机器读数进行自我校准,也可根据检测需要出具标准读数或偏高、偏低的读数

技术指标：1、测定范围：甲醛：0.01-1.0mg/m³苯：0.05-4mg/m³氨：0.05-3mg/m³甲苯：0.05-4mg/m³二甲苯：0.05-4mg/m³tvoc：0.05-4mg/m³2、准确度：读数误差<5%3、传感器：进口光电传感器4、光源：led硅光二极管,波长630nm5、定时控制：0—99分钟,六路独立时间控制6、电源：220v交流电

本产品的加工定制是否,品牌是钛唐,型号是TTA2,测量范围是0.00~4.00mg/m³,测量精度是±3%,测量对象是测量对象：居住区、居室空气、室内空气等,流量范围是0-10(L/min),功率是120(w),尺寸是410*280*145(mm),重量是4.5(kg),电源是220V