

甲醛检测仪 (分析仪) 高精度 0-0.001ppm,两年质保

产品名称	甲醛检测仪 (分析仪) 高精度 0-0.001ppm,两年质保
公司名称	上海伟泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:WT 型号:T400
公司地址	嘉定区华亭镇浏翔公路6899号3号楼310室
联系电话	13661430651

产品详情

ptm400-ch2o甲醛分析仪

产品特点：

- *外观整洁大方，防爆、防震设计
- *高精度、高分辨率，响应快速
- *采用超大容量锂电充电电池，可长时间连续工作
- *通过采样手柄可以达到1.5米的采样距离远
- *数字lcd背光显示，声光报警功能
- *上、下限报警值可任意设定，可进行零点和任意目标点校准，内置

温度补偿，维护方便

- *宽量程，最大量程可达到50000ppm、100.00%vol、100.0%lel
- *操作简单，具有数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧

技术参数：

检测气体：甲醛

检测原理：电化学式

检测范围：0~5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm可选

分辨率：0.001ppm（0~10ppm）；0.01ppm（0~100ppm）；0.1ppm（0~1000ppm）

检测方式：泵吸式

显示方式：LCD液晶背光显示

检测精度： $\pm 2\% \text{fs}$

报警方式：声光报警(报警点可调)

响应时间：小于30s

恢复时间：小于40s

线性误差： $\pm 1.0\%$

不确定度： $2\% \text{rd} \pm 0.1$

零点漂移： $\pm 2.0\% \text{fs}/\text{年}$

跨度漂移： $\pm 1.0\% \text{fs}/\text{月}$

工作电源：DC3.6V

传感器寿命：2年以上

使用环境：温度-20 ~+70 ；相对湿度 95%rh（非凝露）；在凝露环境下使用需订制

电池容量：3.6VDC，5000mA，带充电保护功能

外型尺寸：180×190×100mm(L×W×H)

标准配件：0.8m采样手柄一根，仪器箱一个，充电器一个

重量：1.5kg

本产品的加工定制是是，品牌是WT，型号是T400，测量范围是0~5ppm、10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000，测量精度是 $\pm 2\% \text{FS}$ ，测量对象是空气中的甲醛含量，分辨率是0.001ppm（0~10ppm），尺寸是180×190×100mm(L×W×H)（mm），重量是1.5（kg），电源是：DC3.6V