

[实地认证] 室内空气甲醛检测仪6合一供贴牌OEM 液晶显示带打印

产品名称	[实地认证] 室内空气甲醛检测仪6合一供贴牌OEM 液晶显示带打印
公司名称	上海健标环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:贴牌批发OEM 型号:xj-k6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海路3369弄1幢104室-4
联系电话	13761293075

产品详情

xj-k6型室内空气质量检测仪为伟复科技仪器独家研发的独有产品，能同时检测六种室内污染气体（甲醛、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc）的现场检测仪器，中文菜单光标调节功能,代温度湿度打印,电子定时每项气体检测时间可由时间控制器调整，达到设定的时间后，可自动停止工作，可以同时检测6种气体，也可以根据需要任意几种或一种气体同时进行检测，采用美国ti公司最新智能传感器进行分光，并可在液晶屏上现场直接读数，得出结果，且操作简便、设计合理、外形美观。本仪器已通过国家环保产品监督检验中心的所有性能指标测试，达到了国家标准并颁发了测试合格证书。

产品特点：1、外型美观，携带方便，且操作简单，适合现场使用。2、可现场直接分光读数，得出检测结果。3、适用范围：适合于监理、监测机构，检测治理公司、装修装饰公司、建筑公司、车间厂矿、也可用于科研、教学、实验室。4、适用场所：居室、办公室、宾馆、饭店、商场等室内需要进行空气检测的场所。技术参数：1、电压：220v（ac）频率50 - 60hz2、功率：6*2.5w3、外观尺寸：40*27*18cm4、流量：6*2.5l/min5、分辨率：0.01mg/立方米6、精度：±5%7、重量：4.5kg8、时间设定范围：0-60分钟9、检测范围：0.00-4.00mg/立方米（苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc）0.00-1.20mg/立方米（甲醛）随机赠送三角架1个(wf333a)流量器1个 气泡吸收瓶1个 电源线塑料软管2条 说明书1本仪器专用高清晰甲醛试剂10套 苯甲苯二甲苯氨tvoc检测管 10支本仪器 7天保退 一个月保换 一年保修本店负责技术上的指导在收到仪器后联系店主（核实仪器功能在运输途中是否功能正常）并在当天内给予确认，拖延确认者视为放弃保修

产品使用流程：

一、支架：

仪器支架支开，把空气采样器放在支架上，空气采样器下面有一个小口，小的螺丝固定采样器的那种螺丝在支架上，把那个螺丝取出拧在空气采样器上，把空气采样器固定在支架上，然后塑料管和仪器甲醛接口对接，把吸收瓶放在空气采样器那个大的缝隙口中，放好后，有一个塑料管，空气采样器上那个管子对接在玻璃吸收瓶那个固定的接口上，而不是那个能移动的接口上。支架高度在1.2m-1.4m左右

二、检测甲醛：

取出2个甲醛测试管，加纯净水，加到八分左右，摇晃均匀，其中一瓶的纯净水倒入空气采样器上那个采样吸收瓶内，然后仪器设置定时增加二十分钟，把仪器设定调到四个横杠然后按启动，启动后把空气采样器调到五百流量，检测二十分钟停止后，把玻璃吸收瓶内的采样的药水还原倒入原来的那个塑料管内，然后滴入液体显色液七滴，摇晃均匀，等待十五分钟，他和采样水反应，得出甲醛含量结果，（在这个过程中，重新拿出来一个塑料管，直接加水，直接滴入液体七滴显色液，摇晃均匀，这个管子是没有经过采样的，是用作清零的，这个没有经过采样药剂是不会变颜色的，只有经过采样的药剂他会显示颜色）经过采样塑料药剂瓶放到分光传输口测定，打印出结果，

三、检测六种气体：

检测、苯、氨、甲苯、二甲苯、tvoc、检测这五种气体的过程中，把玻璃管两头敲破，按照箭头插进每一个检测气体之中，可同时检测六种气体，如果同时检测六种气体，把六种检测气体插好，然后设置时间，按设定一下，屏幕显示数字气体一，定时增加20分钟，按设定第二次，屏幕显示气体数字二，定时增加20分钟，以此类推，每一种气体设置完成后，调成四个横杠，启动程序，六种气体同时检测，检测管六种气体检测完成后，用眼睛看是否超标，（苯、甲苯、二甲苯、tvoc、这个四种检测甲醛超标显示的颜色是淡黄色）（氨、超标显示的颜色是褐色）读取数据时，依据检测仪器标准值数据参数读取数据

四、参数：

本公司检测仪器是依据：gb/t18883-2002、gb/t18204.25-2000、gb/t18204.26-2000、gb11737-89

技术参数国家规定，1.50我们所出厂的检测仪器参数都是1.50，如果有所更新数据，我们公司会给予更新国家检测标准参数

联系方式：

电话：021-34669603

丁先生手机：13761293075qq号：1173089464公司地址：上海市浦东新区古丹路15号19号楼

本产品的加工定制是是，品牌是贴牌批发OEM，型号是xj-k6，测量范围是0.00-4.00mg/立方米（苯、氨、甲苯、二甲苯、TVOC）0.00-1.20mg/立方米（甲，测量精度是±5%，测量对象是甲醛苯氨甲苯二甲苯TVOC，流量范围是6*2.5（L/min），功率是6*2.5（w），分辨率是0.01mg/立方米，尺寸是400*270*180（mm），重量是4.5（kg），电源是220V（AC）