

HART388手操器

产品名称	HART388手操器
公司名称	绍兴中仪电子有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:绍兴中仪 型号:HART388
公司地址	绍兴市皋埠集成电路小镇朱林路宸章6号
联系电话	0575-85118510 15088506679

产品详情

HART388手操器是支持HART协议设备的手持通讯器，主要用于工业现场对HART智能仪表进行组态、管理、维护、调整以及对运行过程中的仪表进行过程变量的监测，可与ROSEMOUNT375手操器相媲美，功能基本相同，并且价格低、兼容性好。

HART388手操器符合HART协议的通讯手持器，可以与具有HART协议通讯功能的多种智能变送器在回路的任何接线端子点连接通讯；通过HART388手持接口可实现对符合HART协议的智能仪表进行调解，设定等操作。接口采用全汉化中文菜单提示，操作更方便。

技术知识

HART388手操器完全支持所有符合标准的HART通讯，如罗斯蒙特1151、3051智能压力变送器（支持新版本）；横河EJA智能压力变送器（支持新版本）；绍兴中仪1151、3151、3051智能压力变送器；费尔巴斯CDS-3151智能压力变送器；西门子智能压力变送器；兰炼LS 智能压力变送器；俄罗斯METRAN-49、10

0智能压力变送器。

- 可对HART智能设备进行生产测试、诊断及检验等。
- 可对HART智能设备在现场运行中组态、标定、诊断、维护、监视等。
- 获取现场HART仪表的生产厂商信息。
- 了解HART仪表的工作状态及故障信息。
- 读取仪表的输出电流和过程变量。
- 获取有关传感器的参数及输出值。
- 通信信号的连接：专用通讯线HART375L长1m左右(3.6ft)。
- 通信线最长：1Km(0.62英里)(0.75 ~ 1.25mm²) 负载电阻:205 ~ 600 Ω 。
- 负载电容：0.22uF以下 负载电感：3.3mH以下。
- 与电源线的间距：15cm以上(避免平行走线)。
- 显示：2.8寸，128 × 64点阵液晶显示。

- 控制：开关（4个方向键，17个功能键）。
- 电源：4只AA电池。
- 尺寸：200 × 109 × 54mm(长 × 宽 × 厚)。
- EMC认可标准 EMI（辐射）—EN55011:1991。