

TZS-2X型土壤水分速测仪/土壤墒情测定仪 型号：TZS-2X

产品名称	TZS-2X型土壤水分速测仪/土壤墒情测定仪 型号：TZS-2X
公司名称	杭州大吉光电仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杭州大吉 型号:TZS-2X
公司地址	杭州市西湖科技园区振华路200号
联系电话	0571-88985274 17342050579

产品详情

主机简介：

土壤墒情速测仪可同时记录雨量和水壤水分的变化，并可以看出随着雨量的增加或减少，土壤水分的曲线同时变化。tzs-2y土壤墒情速测仪由杭州大吉光电仪器开发生产，由手持采集器，的提箱，土壤水分传感器，雨量传感器组成

仪器型号：tzs-2y

最大特点：可以同时记录雨量和水壤水分的变化，并可以看出随着雨量的增加或减少，土壤水分的曲线同时变化。如果只想测一个土壤水分，可以将雨量传感器拔出，可同时两个传感器同时接入记录，也可以单独一个参数记录。1.体积小美观便于携带，触摸式按钮，大屏幕点阵式液晶显示，操作方便，全中文菜单操作，操作简捷方便。2.一键式切换，可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔，自动记录数据。3.自动搜索传感器，就跟u盘接电脑一样，无需指定接口。探头具有一致性，不同参数探头插口可互换，不影响精度。4.具有手动、自动和电脑锁定三种模式可选择，三种模式用户可根据需要自行设定。5.交直流两用，即可拿到野外随时测量采集数据，也可长时间放置记录地点。6.数据保存功能强大，最大可储存120000条数据，即可在主机上查看数据，也可导入计算机。7.断电后已保存在主机里的数据不丢失。8.计算机软件具有强大的数据处理功能，可把采集数据形成曲线图，直观显示。也可对采集的数据存9.储为excel电子表格文件，方便用户保存和处理数据，或利用专门的软件进行数据处理，绘制棒图、饼图，打印等，软件永久免费升级。10.仪器具有32通道同时检测的扩展功能，可以实现多点同步检测。标准配置：手持采集器一套，的提箱一只，土壤水分传感器一台，雨量传感器一台

技术参数：测试时间： 2秒记录容量：120000条数据记录时间间隔：5秒~99小时连续可调通讯接口：usb和rs-485电池：5号电池4节，交流电源一只土壤水分范围：0-100%土壤水分精度：绝对误差 2%土壤水分分辨率：0.1%降雨量范围：0.1~4mm/min降雨量精度:±0.4mm降雨量分辨率：0.1mm

本产品的加工定制是否，品牌是杭州大吉，型号是TZS-2X，测量范围是0-100%，测量对象是土壤，测量精度是2%，尺寸是3213（mm），重量是3（kg）