

玻璃纤维针刺毡 玻璃纤维针刺毡

产品名称	玻璃纤维针刺毡 玻璃纤维针刺毡
公司名称	潍坊高田隔热材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GT 占地面积:100000 (m ²)
公司地址	潍坊市奎文区东风东街338号银海恒基大厦1号楼705房
联系电话	18653605358 18663664325

产品详情

材质：玻璃纤维

成分：电子级无碱

耐热：500-700度

加工：可按照图纸加工

厚度：3-25毫米

宽度：0.5米-2米

常规宽度：1-1.05米

运输计量单位：按照每立方折合运费 每吨大概7-10立方

包装：内塑料袋外编织袋 20-30公斤/包

玻璃纤维棉：产品特点:1、断热性佳根据物理原理，气体的热传导率小、优秀的断热材质内部均有很多空气穴。而我厂生产的玻璃纤维耐温隔热棉具有无数细小气体孔，且纤维呈现不规则排列，为极佳隔热材料，热传导系数0.02-0.040w/cm.k之间。2、不会燃烧,具有不燃性、无变形、无脆化,耐高温可达700度，经检测燃烧性能达a1级。3、不含任何黏结剂，没有任何有气味，环保型隔热棉：与传统的玻璃棉、岩棉制品相比，不含任何黏结剂，遇高温时不会发出任何有毒、刺鼻的烟味。4、绝缘性高玻璃纤维是最佳的绝缘材料。5、耐腐蚀性高玻璃纤维不怕强酸、强碱，长时间不会减低其功能特性。6、回弹性好玻璃纤

维内含无数固定气穴，复原性极好。不怕任何冲击震动，抗拉强度均1.0kg以上。7、吸湿率低吸湿率通常接近于零。8、无毒无害玻璃纤维的主要成分为硅化物(sio2占50%以上)

产品具有保温、隔热、降噪、吸音兼具防火功能，广泛应用于汽车、建筑、飞机、轮船、家电、机械等行业，属于新型节能环保型材料。

9、产品常规尺寸型号：

厚度 (mm)	宽度 (mm)	密度 (kg/m ³)	克重 (g/m ²)	长度 (m)
2	1050	100	200	40
3	1050	120	360	40
4	1050	130	520	40
5	1050	140	700	30
6	1050	140	840	30
8	1050	140	1120	20
10	1050	150	1500	20
12	1050	150	1800	20
15	1050	160	2400	15
20	1050	140-170	3200-4000	10
25	1050	150-180	4500-5000	10

本产品的加工定制是是，品牌是GT，占地面积是100000 (m²)，适用生产工序是针刺，输送介质是玻璃纤维，日产量是10000M2 (台/24h)