

# 帽盖式被漆大功率电阻器 华欣电子

产品名称	帽盖式被漆大功率电阻器 华欣电子
公司名称	咸阳华欣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华欣电子 型号:RXQAN
公司地址	陕西省咸阳市渭城区朝阳一路泰禾嘉苑8-2-4号
联系电话	029-33196290 15191091508

## 产品详情

rxqan-250w-60r ± 5%

被漆线绕电阻器使用说明书

coating wire wound resistor instructions

### 1. 用途 application

主要用于在短时间内需要泄放较大的脉冲能量的电路中，例如:电容器充放电回路电阻，rc过电压吸收回路电阻,变压器限流启动电阻，电机限流启动电阻等。

it is used in the circuit which need discharge high pulse energy in the short time, for examples, using in the capacitors charge-discharge circuit、 as neutral grounding resistor in power supply system, as overvoltage absorber in rc circuited.

### 2. 贮存 storage:

storeroom with environment temperature is -40 ~+85 , relative humidity should be less than 95%, no acid-base and other noxious gas in it.

2.1 库房干燥、无灰尘、无透水且周围应无酸碱等腐蚀性气体，通风良好。

2.2 库房温度要求在-40 ~85 ，相对湿度不大于95%。

2.3 叠放层数不得多于4层，叠放时每个包装箱上承受的压力不得超过80kg。

### 3. 运输transport:

any mode, avoid drench、 impact and mechanical damage

3.1 可采用陆运、海运或空运形式。

3.2 在运输的过程中应轻拿轻放，严禁任意抛仍、倒置，防止雨淋及猛烈碰撞，确保产品不受损伤。

4. 使用环境environment condition

4.1 海拔高度不超过2500米altitude: 2500m。

4.2 环境温度environment temperature: -55 ~ +270 (20 满负荷)。

4.3:相对湿度relative humidity 95%:  $40 \pm 2$  时达 $95 \pm 3\%$

4.4 不要安装在有爆炸性气体、多金属粉末、多腐蚀性气体的场所。

5. 主要技术指标main parameter :

5.1 型号type and name: : rxqan250w-60r。

5.2 标称阻值及允许偏差nominal resistance value and tolerance: : 60  $\pm 5\%$

5.3 额定功率rating power: : 250w

5.4电阻体表面最高温升temperature rise on surface : 375 。

5.5 重量weight : 1.5kg。

5.6外形尺寸及安装要求outline dimensionand installation requirements :

5.6.1 外形尺寸outline dimension : 见下图1 attached figure 1。

(图一)

$l=150 (+0,-2)$  mm ,  $d=55 (\pm 2)$  mm。

5.6.2 安装要求 installation requirements :

固定产品：要求电阻器水平安装，用2个带有弹性垫圈9和平垫圈9的m9螺栓将电阻器支架压紧固定在安装机架上，建议紧固力矩为17n.m。

本产品的加工定制是是，品牌是华欣电子，型号是RXQAN，种类是软启动用功率电阻，性能是高功率，材料是线绕，制作工艺是普通线绕，外形是圆柱形，标称阻值是10R-10K，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是200PPM，额定功率是250（W），功率特性是大功率，频率特性是低频，产品性质是新品，营销方式是厂家直销