

# 红外线接种环灭菌器 电灼式灭菌器 红外消毒器

产品名称	红外线接种环灭菌器 电灼式灭菌器 红外消毒器
公司名称	广东环凯微生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:环凯 型号:HKM-9802A
公司地址	广州市萝岗区广州开发区科学城神舟路788号
联系电话	020-32078333-8776 13533432225

## 产品详情

hkm-9802a红外线接种环灭菌器

hkm-9802a红外线接种环灭菌器

### 1、红外线接种环灭菌器用途：

接种环、接种针、小镊子、小剪刀等最新高温灭菌设备。其没有明火，不产生乱流，是生物安全柜的必备小型灭菌设备。

### 红外线接种环灭菌器原理：

需消毒的物品通过置入温度高达900 的高效陶瓷红外线加热管中，经过5~7秒的高温灼烧，从而达到灭菌效果。

### 2.红外线接种环灭菌器产品特点：

(1) 采用微电脑智能控温仪，具备自整定pid技术，控温准确，响应速度快，可根据实验要求设定灭菌温度；（由于采用控温功能，当温度达到设定温度时会自动停止对加热管工作，这种间断式的加热方式，不会使加热管全程全功率工作，可以让它的使用寿命延长一倍；有温度表显示当前温度值，可以更直观地把握灭菌温度，而不用担心灭菌不充分的情况。）；

(2) 体积小，重量轻，操作简便；安全方便，无明火操作，加热组件采用高效陶瓷红外线加热管，升温快，温度高，使用寿命长；

(3) 可快速消毒小型器械，不受外界因素的影响，可提高实验的工作效率，能适应各种实验环境；

(4) 主体采用304不锈钢制造，耐腐蚀、美观、易于清洁。

### 3.红外线接种环灭菌器产品参数：

(1) 加温区总长：130mm

(2) 中心区最高温度：900 （酒精灯外焰温度大约为450~550）

(3) 温度调节范围：室温+5~900 （建议灭菌温度设定为800）

(4) 可消毒物品外径：14mm

(5) 升温至800 所需时间：< 20 min

(6) 灭菌时间：5~7秒

(7) 功率：130w

(8) 电源：交流 $220\text{v} \pm 15\%$  50hz

本产品的加工定制是是，品牌是环凯，型号是HKM-9802A，测量范围是无，测量对象是无，频率是50（Hz），功率是130（w），尺寸是160（mm），重量是2（kg）