

TSR-40DA 施耐德三相电阻型交流固态调压器 固态继电器 两年质保

产品名称	TSR-40DA 施耐德三相电阻型交流固态调压器 固态继电器 两年质保
公司名称	乐清市彼华电器厂
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:TE/施耐德 型号:TSR-40DA
公司地址	乐清市翁垟街道北街村祥安北路4弄2号
联系电话	15057507081

产品详情

供应施耐德三相电阻型交流固态调压器 交流固态继电器tsr-40da

一、产品特点：1、双向可控硅输出，零电压开启，零电流关断；2、输入回路与输出回路之间光隔离；3、输入端-输出端之间隔离耐压2500v；4、100%负载电流老化试验，通过欧共体ce认证，国际iso9000认证，国内3c认证。

二

、型号说明：

tsr-10da-h

h代表 输出负载电压non:24-380vac

h:90-480vac

da代表输入控制电压：da:3-32vdc(直流控制交流)

aa:80-250vac(交流控制交流)

va:500k(电位器控制)

输出负载电流:10a 25a 40a 50a 60a.....400a

ssr单相固态继电器单相固态调压器

tsr三相固态继电器三相固态调压器

三、技术参数：

三相交流固态继电器	产品型号分类	tsr-10da tsr-25da tsr-10aa tsr-25aa tsr-40da tsr-50da tsr-40aa tsr-50aa tsr-60da tsr-80da tsr-60aa tsr-80aa tsr-90da tsr=100da tsr-90aa tsr-100aa
	控制方式	tsr-120da tsr-120aa 直流控交流(dc-ac)
	负载电流	10a、25a、40a、50a、60a、80a、90a、100a、120a
	负载电压	24-380vac、h:90-480vac
	控制电压	3-32vdc
	控制电流	dc:3-25ma
	通态漏电流	2ma
	通态降压	1.5vac
	断态时间	10ms
	介质耐压	2500vac
	绝缘电阻	500m /500vdc
	环境温度	-30 --+75
	安装方式	螺栓固定
	工作指示	led
	重量	500g

四、产品应用：tsr系列固态继电器采用阻燃工程塑料外壳，环氧树脂灌封，螺纹引出端接线，具有结构强度高，耐冲击，抗震动性强，输入端驱动电流小可方便的与计算机终端和各种数字程控电路接口，广泛应用于石油化工仪器设备，食品机械，包装机械，纺织机械，数控机床，塑料机械，健身器材，娱乐设施等自动化控制领域。特别适用于腐蚀、潮湿、防尘、要求防爆等恶劣环境，及频繁开关的场合，是交流接触器更新替代产品。

五、安全注意事项：

- 1、负载电流高于5a时必须使用散热器或安装在具有相应散热效果的金属底板上，并且固态继电器散热底板与安装面之间涂上导热硅脂，40a以上加风扇强冷或水冷。
- 2、使用在感性负载时，高瞬态电压以及浪涌电流施加与输出端，因此可能导致固态继电器误导通或损坏，通常需要在输出端接入具有特定钳位电压的电压控制器件，如双向稳压二极管或压敏电阻(mov)。压敏电阻推荐取额定电压的1.6-1.9倍。
- 3、控制接近最小负载电流的较小负载电流负载时，须在负载上并联一个虚拟负载电阻，以减小输出端漏电流在负载上产生较高的剩余电压。

- 4、为了避免固态继电器的温升超过允许值，设计应用时应考虑散热效果和安装位置，当两只或多只固态继电器并排安装时，应留有适当的间距。
- 5、多只固态继电器的输出端之间不得并联使用，以试图增大输出电流。但输出端可以串联使用，以便适用更高的工作电压。
- 6、当使用多只固态继共用一个控制电源时，输入端即可以串联使用也可以并联使用。
- 7、容性负载请慎用此件，请选择容性负载专用固态继电器

买家须知：

尊敬的客户您好，欢迎你光临乐清市彼华电器厂，请您在购买本店铺商品前仔细阅读以下内容：

- 1、【承诺】本店铺为乐清市彼华电器厂旗下网销站——所出售的产品均为厂家直销产品，本店宗旨是：同等的产品比质量、同等的质量比价格、同等的价格比售后服务！请亲们放心购买使用。
- 2、【发货】乐清市彼华电器厂在产品发货前都会经过反复效验，严格检查后，才打包发货的，保证没有质量问题！但由于特殊产品，仍然存在运输过程由于震动产生的功能缺损，发生质量问题很难断定是由于什么原因引起。所以请您在收货后24小时内通知我们，我们提供包换同型号服务。买家负责把货物安全运之本店,本店负责回程运费（只限物流）。
- 3、【验收】请买家签收前一定要先验货，如果外观有破损或者物件缺少请拒收，一旦因为买家疏忽而造成的损失，本店无力承担各位亲们的损失，望谅解！！！！
- 4、【确认】请买家在收到货后三天内检测商品并确认到货，到货以各快递公司网站公布收货时间为准，到期未确认到货的买家，卖家将视其自动放弃商品的售后服务。
- 5、【退换】购买时请选好型号，要考虑日后业务扩展，是否需要增加设备，产品是否需要预留扩展容量。如不是因为质量问题需更换其他型号的机型，必须由您承担来回邮费！<本店不接受无品质问题的恶意退货>。
- 6、【售后】a、本店出售的商品均按照厂家规定的时间质保（从购买时间算起）。b、商品在质保期内，如果正常使用下非人为的质量问题寄回乐清市彼华电器厂，我公司给予免费维修或退换！（该维修则维修、该退换则退换）。c、超过保修期的商品，如需维修需要支付相应的维修费用。d、以上所述商品的问题均指商品硬件问题。
- 7、【祝福】祝您购物愉快！欢迎您再来光临本店！乐清市彼华电器厂

为了您的利益得到保障，请选择支付宝付款，收货满意后卖家才能拿钱，货、款都安全！本店支持支付宝，如需其他支付方式，请与店主联系！

运费说明：

因本系列产品均比较重所以一律都走物流。

本产品的应用范围是固态，品牌是TE/施耐德，型号是TSR-40DA，产品系列是TSR，触点负载是中功率，触点切换电流是40A，触点切换电压是380，触点形式是常开型，额定电流是40A，额定电压是480V，防护特征是密封式，线圈电源是380v，线圈功率是40