

# HH64P-L 原装正宗产品 无锡产地 带灯小型控制继电器

产品名称	HH64P-L 原装正宗产品 无锡产地 带灯小型控制继电器
公司名称	无锡市韩电自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:MIND/明达 型号:HH64P-L
公司地址	中国 江苏 无锡市 金城东路五洲国际工业园二期95栋131号
联系电话	86 0510 82626916/66817878 13306181787

## 产品详情

本公司特实惠价格销售正品 无锡明达电器有限公司（原无锡机床电器厂）小型控制继电器 终端继电器 分线器 计数继电器 时间继电器 固态时间继电器 电子式时间继电器 接触器 热继电器 微动开关 抗干扰器件 变压器 电磁铁等系列 欢迎询价！

hh6系列小型功率继电器具有体积小、重量轻、可靠性高、开闭容量大、寿命长、耐高温、耐潮湿的特点，适用于交流50hz或60hz，电压至240v，直流电压至110v，电流至15a的电路，供空调、汽车和工业自动化控制装置等作信号传递及执行元件。产品符合gb14048标准以及iec255，iec947和日本jis标准。

型号	hh6
分类	小型功率继电器
规格品种	基型、带指示灯、带浪涌抑制
触点形式	1c,2c,3c,4c
额定负载	15a/10a 220vac/24vdc (阻性负载res.load)
电寿命(ac-12)	2 × 10 <sup>5</sup>
安装方式	插拔式、印制板式、法兰式
特点	体积小，容量大，寿命长，多种安装方式，产品符合国际标准
产品认证	ul(hh62) ce tuv ccc

规格品种

型式	继电器型号					触点数量	额定电压(us)
	插拔式	印制板焊装式	法兰式	螺钉固定式			
基型	hh61p	hh61b	hh61s	—	1转换	ac6,12,24,48,110,220v 50/60hzdc6,12,24,48,110v	
	hh62p	hh62b	hh62s	hh62e	2转换		
	hh63p	hh63b	—	—	3转换		
	hh64p	hh64b	hh64s	—	4转换		
带动作指示灯	hh61p-l	hh61b-l	—	—	1转换	ac6,12,24,48,110,220v 50/60hzdc24,48,110v	
	hh62p-l	hh62b-l	—	hh62e-l	2转换		
	hh63p-l	hh63b-l	—	—	3转换		
	hh64p-l	hh64b-l	—	—	4转换		
带浪涌抑制回路	hh61p-f	hh61p-f	hh61s-f	—	1转换	dc24,48,110v	
	hh62p-f	hh62p-f	hh62s-f	hh62e-f	2转换		
	hh63p-f	hh63p-f	—	—	3转换		
	hh64p-f	hh64p-f	hh64s-f	—	4转换		
带浪涌抑制回路及动作指示灯	hh61p-fl	hh61p-fl	—	—	1转换	dc24,48,110v	
	hh62p-fl	hh62p-fl	—	hh62e-fl	2转换		
	hh63p-fl	hh63p-fl	—	—	3转换		
	hh64p-fl	hh64p-fl	—	—	4转换		

## 技术数据

型号	hh61	hh62	hh63	hh64
额定绝缘电压	250v			
动作电压	ac :		ac :	
	dc :		dc :	
释放电压	ac : >30%us      dc : >10%us			
最大通电电压	110%us			
动作时间				
释放时间				
约定发热电流	15a	10a		
额定负载	ac-12ac-15dc-12	220v10a 220v3a	110v0.5a110v0.3a	
额定功耗	ac:1.8vadc:1.2w		ac 2.5vadc 1.8w	ac 3vadc 1.8w

接触电阻	(初始值)
绝缘电阻	>100m
开闭频率	30cpm
工频耐压	同组触点间:ac1000v 1min 电气回路间:ac2000v 1min
环境温度	-25至+55
振动	10-50hz 1.0mm振动稳定性
冲击	200m/s <sup>2</sup> 冲击稳定性
机械寿命	5 × 10 <sup>7</sup>
电寿命	2 × 10 <sup>5</sup>

本产品的应用范围是控制，品牌是MIND/明达，型号是HH64P-L，产品系列是其他，触点负载是大功率，触点切换电流是/HH64PFLHH64PF，触点切换电压是/、 、 ，触点形式是转换型，额定电流是//、 、 ，额定电压是AC200-240，防护特征是密封式，线圈电源是//、 、 ，线圈功率是//、 、