

企业集采MF2410F1.000TM+AEM+交流贴片保险丝管

产品名称	企业集采MF2410F1.000TM+AEM+交流贴片保险丝管
公司名称	新区功得电子元件销售部
价格	面议
规格参数	品牌:中垦 型号:2920
公司地址	江苏无锡市纺城大道297 - 2 - 1302
联系电话	86 0510 81952525

产品详情

主要产品有：电流保险丝.保险丝管.保险丝.玻璃管保险丝.陶瓷保险丝.温度保险丝.温度控制器.温度保护器.温度开关.汽车保险丝.汽车保险丝座.节能灯保险丝.微型保险丝.贴片保险丝.保险丝座.保险丝夹.保险丝套.保险丝编带夹. 电流保险丝：2.4x7/0.1a-10a/125v/250v/通过各种ccc.ul.cul.csa.rohs认证. 3.0x10/1a-5a/250v/节能灯保险丝有各种ccc.ul.cul.csa.vde.rohs标准. 3.6x10/0.1a-15a/250v/125v/玻璃管保险丝.陶瓷保险丝.双帽引线保险丝通过各种ccc.ul.cul.csa.vde.rohs.bsi.semko认证.4x15/0.1a-30a/125v/250v/玻璃管保险丝.双帽引线保险丝通过ccc.ul.cul.csa.rohs认证. 5x20.6x30.6x32/0.05a-30a/125v/250v/玻璃管保险丝.陶瓷保险丝.保险丝管.双帽引线保险丝通过各种ccc.ul.cul.csa.vde.pse.rohs.bsi.semko.ce.ek认证. 8x8.5/0.1a-10a/125v/250v/微型保险丝通过各种ccc.ul.cul.csa.vde.pse.rohs.bsi.semko.ce.k认证 我们的产品广泛用于各种电子.电器.电源.充电器.汽车.等等各种电子产品

本产品的加工定制是是，品牌是中垦，型号是2920，种类是保险丝座，用途是电力，体积是大型，电压特性是低压，形状是平头管状，熔断速度是TT/特慢速，执行标准是国标，自动复位功能是无，最大电压是250（V），最大电流是20（A），保持电流是10（A），动作温度是20（ ），温控范围是100（ ）