

轻型试验变压器,干式变压器 , 油式变压器

产品名称	轻型试验变压器,干式变压器 , 油式变压器
公司名称	上海桂森电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:5-250
公司地址	上海市奉贤区柘林镇东海村九组
联系电话	13020292196

产品详情

工频耐压试验装置又称试验变压器，是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备，用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。包括调压控制箱（台）和试验变压器。

一、 调压控制箱（台）：

xcjh系列调压控制箱/tcwjh系列调压控制台能平滑输出0~250(380v)的交流电压，并具有多项监视与保护功能，与试验变压器、升流器等设备配套使用或其它电气试验。

产品特点：

- 1) 监视功能：输出电流、仪表电压、零位指示、电源指示、工作指示、计时指示
- 2) 保护功能：过流保护、时间继电器
- 3) 采用新型时间继电器，计时范围更广
- 4) 采用新型电流继电器，更精确、更可靠，确保人身及设备安全
- 5) 结构合理，体积小，重量轻
- 6) 输入电压：220v ± 10% 50hz

- 7) 输出电压：0 ~ 250 (430) v
- 8) 输出容量：5 ~ 250 kva
- 9) 计时范围：1s ~ 99h
- 10) 环境温度：- 20 至50

二、试验变压器：（用户可任选油浸式试验变压器，气体式试验变压器或干式试验变压器）

本产品的电压比是0--200,0--400（V），电源相数是三相，额定功率是5-250，冷却形式是干式，频率特性是高频，品牌是桂森，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是100，型号是GSC-X311，是否提供加工定制是是，应用范围是试验