新款液晶单相交流调压器500WTDGC2-0.5KVA自耦变压器

产品名称	新款液晶单相交流调压器500WTDGC2-0.5KVA 自耦变压器
公司名称	上海牟氏电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:0.5
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路2168号5幢1019室
联系电话	13868715095 13868425610

产品详情

液晶显示调压器tdgc2-05.kva：

调压器--产品概述 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。 在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

调压器--使用场合 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业 轻工业 家用电器 照明系统

调压器--产品性能 (tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压 单相220v

输出电压 单相0-250v

工作频率 50hz/60hz

效率 >90%

波形失真 无附加失真

温升 <60°C

抗电强度 2000v/min

绝缘电阻 单相>5mω

三相 >2mω

图片如下

本产品的电压比是250，电源相数是单相，额定功率是0.5，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是50-60Hz，品牌是MUSHIDQ/上海牟氏，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是屏蔽式，效率(η)是80%，型号是TDGC2-0.5KVA，显示方式是数字显示，加工定制是是，应用范围是试验