

BK单相隔离5000W行灯照明全铜变压器220变6.3 12 24 36 V

产品名称	BK单相隔离5000W行灯照明全铜变压器220变6.3 12 24 36 V
公司名称	深圳市宝安区沙井金三泰电子经营部
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:5
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 深圳市沙井镇德普电子城B座2楼C区108-109柜台
联系电话	86 0755 23011170 13266698775

产品详情

bk系列控制照明变压器具有性能优良，工作可靠，适用性广等特点，通常用机床、机械设备中作为电器的控制照明及指示灯电源。

本系列变压器适用于交流50-60hz,电压1000v及以下电路中，在额定负载下可连续长期工作。

bk使用环境：海拔不超过1000米，环境空气温度：最高温度不超过40度，最低不低于-5度。空气相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的月平均温度为+25度。无剧烈震动和冲击振动的地方。在无爆炸危险的介质中，且介质中无腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。不受雨雪侵袭的场所。电源电压波形近似于正弦波。

执行标准jb/t9646-1999

变压器结构型式：

变压器按其容量、电压的不同分成各种不同的规格，但均为单相多绕组、初、次级互耦分开绕制的变压器。

照明变压器是由控制变压器和钢板外壳组成，其外壳有输入电源和负载电源的接线柱或电源进出线孔，并有可靠接地螺钉。

本系列变压器的线圈，当初次级只有一个绕组时，可担负全部额定的容量；若有多个绕组时，则按各绕组应承担负载的容量分配，但各绕组的容量之和不得超进总容量。

本产品的电压比是220/6.312243648110220，电源相数是单相，额定功率是5，防潮方式是开放式，冷却方

式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是国产，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是100%，型号是BKJMB，加工定制是是，应用范围是照明