

建筑工地专用安全隔离变压器 行灯变压器

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 建筑工地专用安全隔离变压器 行灯变压器 |
| 公司名称 | 上海信特电源设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压比: 电源相数:单相 额定功率:500VA |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄1号B幢 |
| 联系电话 | 13636688052 |

产品详情

上海信特电源设备制造有限公司

联系电话：021-60542895 手机：13636688052

联系qq: 781513044 457035854

官方网址：<http://www.shxtbyq.com/>

e-mail:shxtbyq@163.com

jmb,dg,照明、行灯控制变压器

产品用途

适用于50—60hz的交流电路中，它广泛用于电子工业或工矿企业，机床和机械设备中一般电路的控制电源，安全照明及指示灯的电源之用。

变压器--技术指标

初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量。次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组容量分配分别绕制，对单绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量。

变压器--适用环境

本变压器在下列条件下可靠工作

1、海拔高度不超过2500m；2、环境空气温度：最高不超过40℃，最低不低于-25℃；3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；4、无剧烈震动和冲动的地方；5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。6、不受雨雪侵袭的场所。

产品规格及安装尺寸

| 规格(va) | 额定输入电压(v) | 额定输出电压(v) | 外形尺寸 | 规格(va) | 额定输入电压(v) | 额定输出电压(v) | 外形尺寸 |
|--------|-----------|-----------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 25 | 220 | 6 | 150 × 160 × 130 | 51 ± 2 | 220 | 6 | 218 × 160 × 130 |
| 50 | 220 | (6.3) | 150 × 160 × 130 | 66 ± 2 | 220 | (6.3) | 218 × 160 × 130 |
| 100 | 220 | 12 | 150 × 160 × 130 | 73 ± 2 | 220 | 12 | 260 × 160 × 130 |
| 150 | 220 | 24 | 160 × 170 × 135 | 87 ± 2 | 220 | 24 | 260 × 160 × 130 |
| 200 | 220 | 36、48 | 160 × 170 × 135 | 90 ± 2 | 220 | 36、48 | 280 × 160 × 130 |
| 250 | 220 | 110 | 180 × 170 × 155 | 90 ± 2 | 220 | 110 | 280 × 160 × 130 |
| 300 | 380 | 127 | 180 × 170 × 155 | 152 ± 2 | 380 | 127 | 360 × 160 × 130 |
| 400 | 380 | 220 | 210 × 230 × 175 | 176 ± 2 | 380 | 220 | 360 × 160 × 130 |
| 500 | 380 | (330) | 210 × 230 × 175 | 200 ± 2 | 380 | (330) | 510 × 160 × 130 |

变压器--选型提示(jmb,gjz,dg,bz,dm照明、行灯控制变压器)

下列图片是产品实拍图【未经同意，请勿使用】：

温馨提示

- 1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品。
- 2、本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、成套接地装置设备质量保证期为：一年免费保修。
- 3、在保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。
- 4、本公司开通24小时全国服务热线400-600-8892，接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、48小时内处理、以及与用户约定的时间内进行处理。

5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，

确保最短的时间内给予完成。

6. 对于产品实行终生服务原则，超过质量保证期的产品仅收服务成本费。

7. 为了保护环境，我公司承诺对报废的环氧树脂干式变压器免费回收，并进行环保处理

本产品的电压比是380/220/110/36/24/12V，电源相数是单相，额定功率是500VA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是信特，绕组形式是单绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是90%，型号是JMB，加工定制是是，应用范围是照明