

机床减震垫铁 高精度

产品名称	机床减震垫铁 高精度
公司名称	昆明市官渡区诚信工量刀具经营部
价格	面议
规格参数	用途: 适用机床:皆可 是否库存:是
公司地址	昆明市官渡区华洋五金机电城C区2幢30-2号
联系电话	087167208159 13808732915

产品详情

机床减震垫铁可以实现调整机床水平方便,迅速.机床垫铁根据生产工艺变化,随意调整机床位置机床调整垫铁,减震垫铁,充气式垫铁,避震垫脚,广范应用于机床设备,印刷机械,食品加工机械等各种机械领域,能够节省安装费用,调节机械水平,保证机械加工精度及质量,控制机械与建筑物产生的振动力和噪音,可按客户要求提供国标和非标附件产品. 1、s78-3系列机床减振垫铁 产品特点: 减振橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证加工尺寸精度及质量,控制建筑物结构谐振传播振动力和噪音,使粗,精加工各类机床组成生产单元,适应物流技术的发展.安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定,良好的减振和相当的垂直挠度,使机床稳定于地面.节省安装费用,缩短安装周期.可根据生产随时调换机床位,消除二次安装费用,使机床楼上安装成为可能.可以调节机床水平,调节范围大,方便,快捷.

采用于鳞合成橡胶,耐油脂和冷却剂. 适用范围: 金属加工机床、锻压机床、纺织、印刷机械、食品加工机、橡胶机械、电线、电缆机械、包装机械、发电机及重型设备. 使用方法: 将所需垫铁放入机床地脚孔下,穿入螺栓,旋至和承重盘接触实,然后进行机床水平调节(螺栓顺时针旋转,机床升起).调好机床水平后,旋紧螺母、固定水平状态.因为橡胶的蠕变现象,在垫铁第一次使用时,两星期以后再调节一次机床水平.

2、s78-6充气式减振垫铁 产品特点: 充气式减振垫铁有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动力的传入,保证加工尺寸精度及质量.控制建筑物结构谐振振动力和噪音.使粗,精加工各类机床组成生产单元.适应物流技术的发展.安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定,节省安装费用,缩短安装周期,可根据生产随时调换机床位置,清除二次安装费用,使机床楼上安装成为可能. 适用范围: 精密机加工设备、三坐标测量、划线机.精密工作台,100/min-500/min次高速冲床,冲孔机、锻压机、空压机,泵体及特别要求隔振的设备. 使用方法: 将所需机床垫铁放入机床地脚孔下,旋入螺栓,落下机床,逐个向垫铁内充入压缩空气,使垫铁逐个升高 3 mm,确认螺栓和地脚孔壁不磨擦后.旋紧螺母.继续充入压缩空气,使机床逐个升高 7 mm.然后充气调节机床水平,调节范围h值 ± 6 mm(工作内压为0.5mpa). 移动机床时,应先将垫铁内压缩空气释放,再移开机床

3、s78-2系列机床减震垫铁 产品特点:

减振橡胶有效的衰减机器自身的振动,减少振动力外传,阻止振动传入.

安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定.节约安装费用,缩短安装周期. 调节机床水平高度,范围大.

采用丁腈合成橡胶,耐油脂和冷却剂. 适用范围: 没有机床地脚安装孔的设备.

本产品的用途是减震,适用机床是皆可,是否库存是是,是否批发是是