

# DG/ZBZ矿用防爆照明变压器 坚固耐用操作方便380V/220V

产品名称	DG/ZBZ矿用防爆照明变压器 坚固耐用操作方便380V/220V
公司名称	上海相乐电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:多相 额定功率:2000W
公司地址	上海市嘉定区外岗工业园区
联系电话	021-59560990 13774242032

## 产品详情

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产 1kva--500kva 之间，bk-jbk-jmb-sbk- sg 系列单相、三相干式隔离变压器，产品参照国外同类产品最新研制开发进口设备用变压器，产品符合 vde0550、iec439、jb5555、gb5226 国际、国家标准。sg 系列三相干式变压器广泛适用于交流 50/60hz ，输入、输出电压不超过500v 的各种供电场合。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。更具更有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点

### 技术参数：

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15 -+40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	<1000m
效率	95%	相对温度	<90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质.	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50m		
电气强度	工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		

本产品的电压比是380/220/36/24/12/6.3，电源相数是多相，额定功率是2000W，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海相乐，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是98%，型号是DGJBKBKC，加工定制是是，应用范围是特种