

# JCZ5-7.2及JCZ5-12高压真空接触器

产品名称	JCZ5-7.2及JCZ5-12高压真空接触器
公司名称	天正集团上海有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:JCZ5-7.2DJCZ5-7.2JJCZ5-12DJCZ5-12J/250JCZ5 发货期限:10
公司地址	上海市黄浦区瞿溪路1069号1层118室
联系电话	02163056196 13916131210

## 产品详情

### 1.概述

jcZ5-7.2及jcZ5-12系列户内交流高压真空接触器(以一简称接触器),分为合闸机械保持和电磁保持两种型式.该接触器压7.2kv及12kv.额定电流到630a的电力系统中,供远距离接通与分断线路,控制高压电动机,变压器及容性负载等用领域.该接触器体积小,重量轻,采用当今国际流行的上下布置的组装式结构,使用维护方便,易于组成

### 2.正常使用条件

a) 周围空气温度上限:+40oc,下限:-25oc,b) 海拔不超过2000mc) 湿度;相对湿度日平均值不大于90%;月平均值不大于90%;水蒸气压日平均值不大于2.2kpa,月平均值不大于1.8kpad) 周围空气应不受腐蚀性或可无经常性的剧烈运动f) 接触器动行时,安装平面与水平的倾角不大于5og) 超出以上条件的要求,由用

### 3.主要技术参数

#### 3.1额定参数

序号	名称	单位	数据			
			jcZ5-7.2j/d-630/400/250			
1	额定电压	kv	7.2			
2	额定电流	a	630	400	250	

3	额定关合电流 (有效值)		6300	4000	2500	
4	额定最大分断电流		5040	3200	2500	
5	4s热稳定电流		6300	4000	2500	
6	极限开断电流		6300	4000	2500	
7	工频耐压	a kv				32
8	允许操作频率	次/h				300
9	电气寿命	ac-3	× 10 <sup>4</sup> 次			
		ac-4				
10	机械寿命					1

				3
11	额定操作电压	v		
12	合闸线圈吸合电流	a		ac110 d
13	保持线圈保持电流			
14	分励线圈脱扣电流			d : dc0  j : dc2

### 3.2 机械调整参数

序号	名称	单位	数据	
			jcz5-7.2j/d-630/400/250	
1	触头开距	mm	4.5+1.0/-0.5	
2	触头超程			
3	平均合闸速度			

		m/s	0.1 ~ 0.25
4	平均分闸速度		0.3 ~ 0.6
5	三相合分闸同期性	ms	2
6	合闸时间/分闸时间		150/ 1
7	各相导电回路电阻 ( 20oc )		250

## 2.外形及安装尺寸

本产品的品牌是TENGEN/天正，型号是JCZ5-7.2DJCZ5-7.2JJCZ5-12DJCZ5-12J/250JCZ5，发货期限是10