

JCZ5型户内交流高压真空接触器

产品名称	JCZ5型户内交流高压真空接触器
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GTVAC、德森克 型号:JCZ5型户内
公司地址	无锡市高浪东路999号（网络研发楼）105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

产品详情

jcZ5型户内交流高压真空接触器

jcZ5型户内交流高压真空接触器(以下简称接触器)系（50hz）（7.2/12kv）三相户内控制电器设备，适用于额定电压7.2/12kv及以下电压等级、额定工作电流至250a、400a、630a的电力系统，可对用电设备进行频繁操作和控制。

产品型号及其含义

控制电源电压及类别

额定动热稳定电流

额定工作电流

电磁式

保持方式

额定工作电压

交流户内高压真空接触器

jcz5— / d

其中：保持方式分为两种：j型（机械保持方式）

d型（电保持方式）

额定工作电压分为两种：7.2 kv、12kv

额定工作电流分为三种：250a、400a、630a

额定动热稳定电流分为两种：4ka（250a、400a）

6.3ka（630a）

控制电压类别及数值分四种：110vac、220vac

110vdc、220vdc

例如：额定工作电压12

kV，主回路额定工作电流400A，保持方式为J型，控制电压交流220VAC，表示为Jcz5-12J/d400-4-220AC。

1.1 环境条件

本接触器正常使用条件为：

a. 周围空气温度

上限：+40

下限：-25

b. 海拔高度不超过1000m

c. 湿度

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

水蒸气压：日平均值不大于 2.2×10^{-3} Pa；

月平均值不大于 1.8×10^{-3} Pa；

d. 周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染。

e. 无经常性的剧烈振动。

f. 接触器运行时，安装平面与水平面的倾角不大于 5° 。

注：当上述正常使用条件不能满足使用要求时，由用户与制造厂协商。

1.2外形图和安装图

接触器外形见图（1a、1b），基础安装尺寸见图（2），主接线端子尺寸见图（3），二次接线端子接线见图（4a）、（4b）、（4c）、（4d）。端子右边由用户连接。

本产品的加工定制是是，品牌是GTVAC、德森克，型号是JCZ5型户内，额定电压是7.2/12kV（V），额定电流是250A、400A、630A（A），机械寿命是1000000（万次），电寿命是1000000（万次），产品认证是ccc