

# 航标障碍灯 高楼用 白色闪光

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 航标障碍灯 高楼用 白色闪光            |
| 公司名称 | 深圳赛星光电有限公司                |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 深圳龙华新区梅龙路南贤商业广场           |
| 联系电话 | 0755-33556209 13825233628 |

## 产品详情

cys-35lw智能型高光强航空障碍灯是目前国内最先进的智能产品，该灯广泛用于大桥、城市高层建筑、广播电视及微波通讯铁塔、电力工业高塔和烟囱以及机场周围建筑设施，确保航空安全。 cys-35lw智能型高光强航空障碍灯是采用单片计算机芯片通过预置软件作为控制核心部件，稳定可靠的按智能化要求进行工作。

- 使用优质电子元器件构成自动光控开关，夜晚和多雾时，自动开启，白天自动关闭
- 适用工作电压范围较宽，可达ac85v-260v。
- 灯器均按国际标准，全封装工艺、抗冲击、耐腐蚀、防雷击。安装简便。

同步闪烁控制方法:使用航空障碍灯集中控制箱，实现同步闪光。

主要技术参数：

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 工作电压 | ac：220v(可订制dc 12-60v) |
| 额定功耗 | 20-30w                |

可选光色

白色

|          |   |
|----------|---|
| 闪光频率     | 20-60次/分（可调）  |
| 光控灵敏度    | 50lx（可调）  |
| 光源       | 进口美国科瑞led灯珠   |
| 有效光强     | 白昼200000cd ± 25%；黄昏或黎明20000cd ± 25%；夜间2000cd ± 25%； |
| 光源寿命     | 20年以上   |
| 工作环境     | -40 ~ +70   |
| 防护等级     | ip65  |
| 常态绝缘电压强度 | 2000v/50hz、1ma、1min无击穿、飞弧现象                         |
| 底盘安装尺寸   | 底盘 210mm，在节圆 180mm 均布 4- 12 孔                       |
| 灯器净重     | 3.5kg   |

本产品的加工定制是是