

全新OMRON 欧姆龙 G2RS 系列 G2R-1-SND 1级功率继电器

产品名称	全新OMRON 欧姆龙 G2RS 系列 G2R-1-SND 1级功率继电器
公司名称	乐清市柳市航讯电器厂
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:Omron/欧姆龙 型号:G2R-1-SND
公司地址	浙江 乐清市 柳市
联系电话	057715088972912 15088972912

产品详情

本店为赚人气，赚吆喝，此款特价，乐清市柳市航讯电器厂没有最好只有更好，小店会为每位亲提供优质的产品，温馨的服务，望亲们多多支持！如果您看到喜欢的宝贝也可以收藏下方便你下次有需要的时候选购哦，赶快收藏我吧

航讯电器厂竭诚为您服务

网上标价为牌价，具体折扣，请致电销售经理杨小姐（联系号码如下所示）：

详情请联系qq：936025383 tel：15088972912

微型功率继电器 插入端子型 销量最高 · g2r插入型。实现对应无镉、无铅环境? 实现无镉、无铅。?
1极10a、2极5a通用功率继电器。? 线圈接点间耐压5,000v、耐浪涌电压10,000v的安全设计。?
操作线圈拥有ac、dc型。? 通过ac/dc线圈带颜色的变化更容易识别ac/dc的规格。 额定值 / 性能

性能

项目 极数 1极 2极 接触电阻 *1 30m 以下 50m 以下 动作时间 *2 15ms以下 复位时间 *2 1极：ac10ms以下、dc5ms以下（20ms以下 *3）2极：ac15ms以下、dc10ms以下（20ms以下 *3） 最大开关频率 机械 18,000次/h 额定值负载 1,800次/h 绝缘电阻 *4 1,000m 以上 耐压 *5 线圈与接点间：ac5,000v 50/60hz 1min 同极接点间：ac1,000v 50/60hz 1min 线圈与接点间：ac5,000v 50/60hz 1min 异极接点间：ac3,000v 50/60hz 1min 同极接点间：ac1,000v 50/60hz 1min 振动 耐久 10 ~ 55 ~ 10hz 单振幅0.75mm（双振幅1.5mm） 误动作 10 ~ 55 ~ 10hz 单振幅0.75mm（双振幅1.5mm） 冲击 耐久 1,000m/s² 误动作 励磁：200m/s²、无励磁：100m/s² 寿命 机械 ac1,000万次以上、

dc2,000万次以上（开关频率18,000次/h）电气 10万次以上（额定值负载
开关频率1,800次/h）使用环境温度 -40 ~ +70 （不结冰）使用环境湿度 5 ~ 85%rh 重量
约20g

本产品的应用范围是功率，品牌是Omron/欧姆龙，型号是G2R-1-SND，产品系列是G2RS系列，触点负载是微功率，触点切换电流是10，触点切换电压是30，触点形式是二开二闭，额定电流是5A，额定电压是20，防护特征是密封式