

# 云旭继电器JQX-15F/1HDC12V30A四脚

产品名称	云旭继电器JQX-15F/1HDC12V30A四脚
公司名称	乐清市柳市云旭继电器厂
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:YUNXU 型号:JQX-15F/DC12V-1HS
公司地址	乐清市柳市张瞿村
联系电话	86-0577-27866089 15057508922

## 产品详情

额定电压：	dc12v-48v	产品系列：	大功率继电器
线圈电源：	12vdc	额定电流：	30a
线圈功率：	0.90w	触点切换电流：	20a
触点切换电压：	7.8v	防护特征：	密封式
触点负载：	大电流	应用范围：	功率
型号：	jqx-15f	品牌：	yun xu
触点形式：	转换型		

型号： t90

点：小型大容量继电器，最大切换负载30安；触点形式为常开或常闭或转换型；可供触点与线圈间耐压达4000vac耐浪涌电压6000vac(1.2/50 μ s)的特殊继电器(dj、dmj、dbj型，不含open型)；可提供密封型或敞开型。

产品用途：汽车，空调，加热器和通风装置，家用电器。

外型尺寸长\*宽\*高 ( mm ) : 31.5x27.4x19.8

触点形式 : 1a , 1b , 1c

触点容量 : Ia: 30a 250vac

1.5hp 240vac

tv-8 120vac

Ib:15a 250vac

tv-8 120vac

Ic:20a/10a 250vac

tv-8 120vac(n.o.)

tv-3 120vac(n.c.)

线圈电压 : 5-110vdc

线圈功率 ( w ) : 0.9

触点电阻 : 50m

绝缘电阻 : 1,000m

机械 1\*10000000

介质耐压 : 开路触点间 1,500vac

线圈触点间 1,500vac; 4,000vac

环境温度 : -40 ~+85

安装形式 : 印制版式

重量 : 24.0g

本产品的应用范围是功率，品牌是YUNXU，型号是JQX-15F/DC12V-1HS，产品系列是T90，触点负载是大功率，触点切换电流是30A，触点切换电压是12V，触点形式是常开，额定电流是30A，额定电压是DC 12V，防护特征是密封，线圈电源是DC12V，线圈功率是0.9W