

# SL-080F感应式离子风蛇,离子风蛇

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | SL-080F感应式离子风蛇,离子风蛇          |
| 公司名称 | 东莞市厚街景鑫防静电设备厂                |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 产品名称:感应式离子风蛇<br>品牌:斯莱德       |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 广东省东莞市厚街新塘         |
| 联系电话 | 086-076985997259 13925538278 |

## 产品详情

斯莱德sl-080f感应式离子风蛇可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气快速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物

体表面所带电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使

物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。

斯莱德sl-080f感应式离子风蛇的电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空

气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘的目的。

1. 斯莱德sl-080f感应式离子风蛇是通过光电开关来控制气流。感应距离可调，当没有物体通过风嘴时，感应开关就会自动关闭

压缩气体，减少不必要的压缩气浪费和噪音。

2.快速消除静电，更容易清洁细小敏感的部件和材料。

3.如选择可调离子高压电源供应器效果更佳。

4.移动安装方便。

5. 斯莱德sl-080f感应式离子风蛇有良好的接地保护功能。

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 输入电压   | 220v/50hz或110v/60hz             |
| 输出电压   | ac4.6kv(sl-080f)                |
| 功率     | 30w                             |
| 环境使用温度 | - 10 ~ + 50                     |
| 高压电线长度 | 3m                              |
| 压缩空气压力 | 0.3mpa ~ 0.8mpa                 |
| 气流速度   | 3 ~ 10m/s                       |
| 耗气量    | 5m <sup>3</sup> /h ( 0.5mpa气压 ) |
| 臭氧量    | 0.03ppm                         |

测试结果：

|  |   |       |
|--|---|-------|
| 测试条件                                     |   |       |
| 测试电压:1kv ~ 100v 环境温度:22 湿度: 60 气压:0.6mpa |   |       |
| 距离                                       |   | 150mm |
| 中和时间                                     | 正 | 0.7s  |
|  | 负 | 0.8s  |
| 残余电压                                     | 负 | ± 35v |
|  | 正 |       |

\* 测试仪器使用me268a静电综合测试仪测试结果为准。

\* 测试依据iec-61340-5-1 a · 6。

\* 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。

本产品的加工定制是是，产品名称是感应式离子风蛇，品牌是斯莱德，型号是SL-008F，电压是220（V），频率是50（Hz），适用范围是喷涂生产线、LED显示、半导体生产线、芯片、线路板生产线、PCB产品、电子生产及包装、