

PHG9802 -1型 智能在线PH计 仪表自检 精度高

产品名称	PHG9802 -1型 智能在线PH计 仪表自检 精度高
公司名称	济南启科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:QiKe/启科 型号:PHG9802-1
公司地址	济南市槐荫区段北办事处八里桥居91号
联系电话	053185966860

产品详情

产品介绍

phg9802/phg9802-1是在保证性能的基础上简化了功能，从而具有了特别强的价格优势。环境适应性强、清晰的显示、简易的操作和优良的测试性能使其具有很高的性价比，能精确测量溶液的ph值和温度。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中ph值的连续监测。phg9802只有ph值对应的电流输出，phg9802-1在phg9802的基础上增加了温度对应的电流输出，即双电流输出。

主要特点多参数同屏显示：温度和ph值或mv同屏显示。微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。电磁兼容性(emc/rfi)设计：按欧洲标准en50081/50082设计制造。实现25 折算：能斯特电极斜率温度补偿，纯水和加氨超纯水25 折算。双高阻输入电路：低内阻ph电极，仪器稳定性好，响应快，抗干扰强。溶液地连接：消除地回路干扰。自动报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。网络功能：隔离的电流输出和rs485通讯接口；电流对应ph值的输出上、下限可任意设定。

自动判别错误标定：若用户在标定时错误使用标准缓冲液，仪器将自动提示。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。两款的区别在于电流输出组数不同。

技术指标

显示方式：led（数码管）显示、高亮度，醒目直观，可视距离远测量范围：0~14.00ph，-1000~+1000mv，0~99.9 温补范围：自动0~99.9，手动0~99.9 25 折算：纯水和加氨超纯水25 折算分辨率：0.01ph，0.1mv，0.1 精度：±0.02ph，±0.5mv，±0.3 输入阻抗：>10¹² 电流隔离输出：软件设定0~10 ma（负载<1.5k）报警继电器：ac220v、3a，报警信号隔离输出通讯接口：隔离rs485电

源：ac220v ± 22v , 50hz ± 1hz 防护等级：ip65工作条件：环境温度0 ~ 60
，相对湿度 90 掉电保存：> 10年

重量、尺寸：0.8kg、146 × 146 × 108 mm开孔尺寸：138x138mm二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/
管道式电极安装方式：流通式/沉入式/法兰
式/管道式/侧壁式标准配置二次表一台，测量池一套，电极一支，ph（4、7、9）标准缓冲液各一包

定货指南

1、所配电极是两复合还是三复合；2、电极电缆长度，不作说明按5m配；3、电极电缆长度超过20m，应配phrt-1阻抗变换器；4、电极及二次仪表的安装方式。

本产品的加工定制是否，品牌是QiKe/启科，型号是PHG9802-1，类型是PH在线监测仪，测量范围是0 ~ 14.00pH，-1000 ~ +1000mV，0 ~ 99.9，测量精度是0.02pH，尺寸是146 × 146 × 108（mm），重量是0.8（kg），适用范围是可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中pH值的连续监测，电源是AC220V ± 22V，50Hz ± 1Hz