

三相干式隔离变压器SG-150KVA380转240全铜隔离变压器

产品名称	三相干式隔离变压器SG-150KVA380转240全铜隔离变压器
公司名称	上海宏名电源设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:150kva
公司地址	中国 上海市闵行区 漕宝路九星7区8栋7号
联系电话	0086 021 54859528 13262720620

产品详情

产品概述、(sg三相干式变压器)sg系列三相干式变压器,是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产,具有防潮、维护方便等优点,能深入负荷中心,可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。sg系列三相干式变压器,主要用于交流50—60hz,电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配,均可根据用户要求进行精心设计与制造。 变压器--使用条件(sg三相干式变压器)1、环境温度:-15 —+40 2、海拔高度:<1000m 3、相对湿度:<90%4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它和腐蚀性介质。5、凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定。 主要技术特征(sg三相干式变压器)1、输入电压:额定电压 $\pm 10\%$ 2、输出电压:额定电压+5%(空载)3、效率: 90%4、波形失真:无附加波形失真5、功能:具有输入电压、输出电压、电流等指示6、保护:具有过流保护7、可长期连续长期无人值守工作8、绝缘电阻: 50m 9、电气强度:工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象10、过载能力:二倍的额定电流,维持一分钟。

本产品的电压比是380v/240v,电源相数是三相,额定功率是150kva,防潮方式是开放式,冷却方式是自然冷式,冷却形式是干式,频率特性是低频,品牌是上海宏名,绕组形式是三绕组,铁心形式是其他,铁心形状是E型,外形结构是立式,效率()是90%,型号是SG-150kva,加工定制是是,应用范围是隔离