

西鲁电气专业生产三相变单相变压器三相380v转单相220v变压器

产品名称	西鲁电气专业生产三相变单相变压器三相380v转单相220v变压器
公司名称	上海西鲁电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:25
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号19幢167室
联系电话	86 021 59117519 18818006923

产品详情

西鲁产品图片：

西鲁产品概述：（低损耗型干式安全隔离变压器(h级180 绝缘等级)

西鲁变压器是各种电源及电气设备的主要部件，隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成，铁芯采用全新优质硅钢片，采用先进的制作工艺，有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组采用脱胎整列绕制方法;对变压器进行严格的绝缘处理，达到f级或h级。变压器的输出和输入电压可按客户需求设计。有单相、三相或多路输入和输出等多种规格。

西鲁变压器的材料说明：

铁芯

采用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚h18、h14、h12、z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件设计达到最佳。（常规材料为全新优质硅钢片）。

线材

采用pew、uew、eiw、seiw、feai漆包线以及玻璃丝包线，耐高温等级为f级（155℃）、h级（180℃）、hc级（200℃）。

绝缘材料

采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

接线端子排

小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

铁脚

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环

西鲁产品性能参数：

技术参数		
相数	单相	三相
容量	0.25kva-300kva	5kva-5000kva
输入电压	1 220v/110v/等各种电压	1 3/3 220v/380v/690/415等各种电压
输出电压	根据用户需求订制各种电压	
输出电压准确性	± 1%	
电压变动率	1.5%	
输出波形失真度	无失真（与输入波形比较）	
绝缘等级	f级、h级、hc级可供选择（常规为h级）	
工作效率	97%	
适用频率	50/60hz	
联接方式	y/ 任益组合（隔离变压器）	
过载能力	允许超过1.2倍额定负载工作4小时（可长期满载）	
噪声	35db（一公尺内）	
温升	60	
绝缘电阻	150m	
抗电强度	3000vac/1min	
设计寿命	30年	
工作环境	温度：-20 ~ +45 湿度： 95%rh不结露	
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘	
安规标准	产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb226等国际国家标准	
冷却方式	干式风冷	
备货情况	10~100kva标准机型均备有现货，所有规格均以标准化生产，价格相当合理。	

- 1、西鲁产品科学合理的设计，将电压变动率控制在1~1.5%以内。
- 2、西鲁产品采用日本川崎公司z11-0.35mm全新硅钢片制做，有效减少铁损，提高效率。
- 3、西鲁产品采用进口线材制做，自身损耗降至最低，大大提高功效。
- 4、西鲁产品采用h级绝缘，美国do pont公司耐高温nomex绝缘材料，提高了耐高压强度、绝缘等级，延长使用寿命。
- 5、西鲁产品高效率设计，达98%以上。
- 6、西鲁产品专利外观设计，美观、新颖，功率密度大，体积小，空间使用率高。7.产品按结构分为开启式和防雨式，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、

西鲁产品使用条件：

1适用海拔高度： 2000m2环境温度：-15 ~ +45 3相对湿度： 90%4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

西鲁产品订货须知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

西鲁联系方式：

联系地址：中国上海市沪宜公路5888号

24小时免费联系电话：13166006663

电话021-59117579 传真号码：021-54791021

联系手机：13166006663

公司网址：www.xiluchina.com

西鲁物流货运合作伙伴：

上海西鲁电气科技有限公司与全国多家快递公司、物流公司协作，快递公司有顺丰速运、申通快递、圆通快递、帮、佳吉、天地华宇、捷达物流、博达物流、万里达物流、骐达物流、中铁快运、申奥物流、中集迅捷物流、直运、直达国内外、主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。可代办运输运费到付，也可含运费送货电车货运方式运输，需要送货上门根据远近具体确定。

本产品的电压比是380/220，电源相数是三相，额定功率是25，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是50/60Hz，品牌是西鲁，绕组形式是双绕组，铁心形式是E型，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是SG-25KVA，加工定制是是，应用范围是电源