

S11-M-100KVA三相油浸式电力变压器10KV/0.4KV质保两年

产品名称	S11-M-100KVA三相油浸式电力变压器10KV/0.4KV质保两年
公司名称	上海牟氏电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:100KVA
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路2168号5幢1019室
联系电话	13868715095 13868425610

产品详情

s11-m-100kva三相油浸式电力变压器概述：

全密封式配电变压器与普通油浸变压器相比，取消了储油柜，由波纹油箱的波翅代替油箱作为冷却散热元件，波纹油箱由优质冷轧薄钢板在专用生产线上制造，波翅可以随变压器油体积的涨缩而涨缩，从而使变压器与大气隔绝，防止和减缓油的劣化和绝缘受潮，增加运行可靠性，正常运行免维护。波纹油箱表面去油、去锈、磷化处理后用三防（防雨、防潮、防烟雾）漆涂装，适合在冶金、石化等生产环境下使用。*器身紧固采用防松结构，保证长途运输和运行中不松动。

*采用优质橡胶，密封材料有效防老化，杜绝渗漏。

*全密封式配电变压器配有释放阀和温度计。

产品标准

gb1094.1-1996 gb1094.2-1996 gb1094.3-2003 gb1094.5-2003

gb/t6451-1999 gb/t7595-1987 gb/t10237-1988 jb/t3837-1998

正常使用条件

a.海拔高度不超过1000m;

b.环境温度：最高气温+40℃；最高日平均气温+30℃；最高年平均温+20℃；户外最低气温-25℃。

s11-m系列卷铁芯三相油浸式全密封配电变压器适用于10kv、6kv的输配电系统，可供工厂、矿山、石油化工及工农业的配电、动力及照明使用。本系列产品较s9系列同规格产品空载损耗平均下降30%

%空载电流平均下降70%.节能效果显著。另外，噪声水平低符合国家环保政策，因此可称之为节能环保型变压器。产品特点共有两种结构的铁芯：叠片式、卷铁芯式铁芯是用损耗较小的硅钢片条料卷制而成。封闭式结构又称r型铁心。铁心柱、轭截面接近圆形，高低压线圈直接绕在铁心上。结构紧凑，空载损耗小,空载电流小的特点。采用全密封结构,隔绝变压器油与空气接触,使绝缘老化速度大为降低,使用寿命大为延长。产品运行前免吊心,运行过程免维护。s11-m.r系列三相油浸式全密封配电变压器油箱波纹板式散热片,当油温变时,油体积的变化由波纹板的弹性胀缩调节补偿型号。

s11-m-100kva图片：

本店厂家直销模式：在这里给购买者减少了销售中间的很多环节，节省了很多的费用。

购买流程：售前咨询，选择产品型号；拍下宝贝，支付货款；物流运输，检查货物，签字收货。使用流程：请仔细看产品说明书，安装产品，使用产品，不明白的产品情况的，请咨询：13868425610。

关于货到付款：使用德邦物流，货到付款，大家交易双方放心，德邦物流服务比较好，安全，方便，快捷。

售后服务：

本店所售商品均为全新原装正品，经专业检验人员严格检验，并严格执行国家三包政策，7天包退换，一年免费维修，终身为您耐心维护。

本产品的电压比是10KV/0.4KV，电源相数是三相，额定功率是100KVA，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是国产，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是屏蔽式，效率()是95%，型号是S11-M-100KVA三