

上海振春浆液分离机、粉末分离机，全国

产品名称	上海振春浆液分离机、粉末分离机，全国
公司名称	上海振春粉体设备有限公司
价格	面议
规格参数	适用对象: 应用领域:化工,食品,制药,选矿,石油,船舶,医用、 制药,冶金,纺织 产品类型:全新
公司地址	上海市闵行区华宁路3740弄139号
联系电话	02164423500 13301896289

产品详情

液体过滤机

zs型振动浆液筛，是本公司多年生产zs振动筛分机的基础上设计制造的，主要适用于浆液、粘液的筛选、固液分离，也可用于干粉物料的筛选，多为单层使用。结构特点：

- 1.筛分精度高，最细可至500目（28um），过滤最细可至5um。
- 2.筛网架设计独特，浆液不泄漏，换网快速，不易堵眼。
- 3.体积小、重量轻、移动方便、操作简单、维护方便。
- 4.低能高效、自动分级、连续生产。
- 5.适用于任何浆液、粘液和粉状物料。适用范围：
化工行业：涂料、油墨、色浆、油漆、乳胶漆、铝粉浆。
食品行业：淀粉、豆浆、果汁、饮料、奶制品、调味品。其他行业：泥浆、浆粕、废液、中西药液等。

特点

- 1.连续生产，自动分级筛选。
- 2.封闭结构，无粉尘溢散。
- 3.噪音低。
- 4.体积小，安装简单，操作和维护方便。
- 5.启动迅速，停车极平稳。
- 6.筛网利用率高，不易堵眼，更换丝网易。

工作原理

振动筛由电动机的运转，使振动器产生激振，通过弹簧连接,使参振部分成复旋形振动，此振动轨迹是一

种复杂的空间立体曲线，该曲线在水平投影为一圆形，在两垂直面上的投影均为椭圆形（即上下、左右、倾斜三维运动）。调节振动器上下旋转重锤块的相位角，可改变筛面物料的运动轨迹，当上下重锤块重叠，相位角在 0 度时，物料从中以向外辐散；当重锤块的相位角在 90 度时，物料向中心聚拢。

本产品的适用对象是粉末分筛，浆液过滤，应用领域是化工,食品,制药,选矿,石油,船舶,医用、制药,冶金,纺织，产品类型是全新，型号是zs型，品牌是上海振春，用途是实验、工业两用