

LLT供应 电源连接器 防水连接器 IP68防水等级

产品名称	LLT供应 电源连接器 防水连接器 IP68防水等级
公司名称	深圳市利路通电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:利路通 型号:L20
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道平新北路83号利路通科技园
联系电话	0755-84501636 13823317287

产品详情

1：外观、环境描述1.1 外形参考尺寸(长×宽×高)(mm)：以实物为准（图纸仅供参考）。1.2 使用环境条件工作温度: -25 ~ 105 贮存温度: -25 ~ 85 大气压力: (86 ~ 106) kpa相对湿度: 90% 防水等级：ip 67 最大电流：15a2：产品结构描述2.1 接线方式：螺丝压线式 2.2 最大入线直径：10.00 mm2.3 连接器接触件及镀层：铜，镀铜 镀镍 镀彩锌 2.4 接触件塑胶：尼龙，260 耐温，v-0级阻燃。2.5 防水胶圈：硅胶。3：测试3.1 抗电强度：按照gjb1217-1991中1005方法，常温常压下，导体与绝缘体间，试验电压（有效值）ac1500v / 50hz，经1min而无击穿或飞弧现象，超漏电流小于2ma。3.2 绝缘电阻：按照gjb1217-1991中1005方法，常温常压下，导体与绝缘体间，试验电压（有效值）dc 500v，绝缘电阻大于1000m 。3.3 接触电阻：常温常压下，防水连接器公母插入状态下，接触电阻 10m 。3.4 盐雾测试：未插入的连接 器按照gjb1217-1991中方法1001的规定,连接器经受盐溶液浓度5%的氯化钠溶液，温度35±2 的中性盐雾 试验48h后，不出现影响性能的腐蚀。3.5 防水性能：常温常压下，防水连接器公母插入并装好螺母，置 入1m深清水中,试验时间1h，连接器内部无渗水现象。在常温常压下凉置30min，测试达到3.1、3.2、3.3要 求。3.6 机械寿命：按照gjb1217-1991方法的2016进行测试，接触件插拔3000次，接触件磨擦表面允许镀层 有轻微磨损，但不露其基体金属，不出现影响性能的机械损伤,试验后测试接触电阻符合测试部分3.3的要 求。3.9 互配性：同一型号规格的自由连接器与固定连接器应能完全插入和分离。3.10 环境适应性：产品在经受表1所述条件的试验后应满足表1所规定的要求。3.11 试验方法：除另有规定外，常温常压均指温度15 ~ 35 ,相对湿度45% ~ 75%,大气压86kpa ~ 106kpa.

qq:2355608995 黄先生电话：13923701097

本产品的加工定制是是，品牌是利路通，型号是L20，应用范围是LED，种类是线对线，接口类型是AC/DC，支持卡数是二合一，形状是圆形，制作工艺是注塑组装，特性是防水，接触件材质是铜，绝缘体材质是尼龙，芯数是2-3，针数是2-3