

5050白光模组 不防水模组 LED模组 发光模组

产品名称	5050白光模组 不防水模组 LED模组 发光模组
公司名称	东莞市斯帕科照明有限公司
价格	面议
规格参数	型号:EL-MDB03-W 品牌:EXCELIGHTS
公司地址	东莞市大朗镇蔡边村富民中路688号富民工业园 一园五号福恒瑞产业园F栋一楼
联系电话	0769-83125588 18622248428

产品详情

白光三灯高亮不防水5050模组：

产品描述：3灯贴片5050led类型：贴片5050led可选颜色：白色发光角度：120° led数量：3pcs光源寿命：5万小时工作电压：dc12v工作功率：0.72w驱动方式：恒压驱动外壳材质：防静电，抗uv，pvc胶料外壳尺寸：75*12mm外壳颜色：白色

item	color	led quantity	voltage	wattage	size(mm)	el- md b03 -w
el-mdb03-r	red					
el-mdb03-g	green					
el-mdb03-b	blue					
el-mdb03-y	yellow					
el-12s3-5050rgbrgb						

5050模组产品特点：

1)采用高亮led为发光元件，使用环氧树脂将led灯珠全部密封，可以实现全防水功能，同时具有良好的散热性，是新一代绿色高科技产品。目前有红、黄、蓝、绿、白五种颜色，发光角度大于120°；在保持原有超高亮度的基础上，同时具有光色润泽，一致性好等特点。

2)采用恒压恒流设计，dc12v低压供电，高散热硅胶或环氧树脂灌封达到低温不发热，防水、防潮、防腐等效果，防水等级为ip65。

3)使用高低温性能最佳的粗防寒耐高温线条硅胶线连接和安装简易快捷的固定槽，即可用螺丝固定，

也可用双面胶粘贴，其材质设计保证运输和安装安全。

4) 广泛应用于立体发光字、标识、灯箱、景观布置及舞台装饰，喷绘、吸塑字等各种照明设施的内发光源,是亚克力招牌标识灯的理想产品，户内外装饰均能使用

5) led发光模组安全节能、免维护、寿命长等特点

6) 七彩光条混色均匀，无光斑。

7) 全彩产品配控制器使用可实现七彩同步渐变，跳变，追逐，滚动等变化效果。

8) 每3颗led灯即可组成一回路，体积轻巧，颜色丰富。

5050模组包装说明：

本公司led模组均采用标准包装，以防静电袋和外纸箱作为包装材料（不同规格的模组包装有所不同，详情欢迎来电垂询！），并且会做一些防护措施以确保led模组在运输过程中的安全。

5050模组售后服务：

1、产品如有质量问题，请联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决办理，如确因质量问题，我司承诺无条件退货，并承担相关运费，退回全部货款。

2、本公司led模组产品质保两年。

5050模组安装说明与注意事项：

1、led模组的极性：模组的正负极与电源的正负极相对应，即：模组的正极接电源的正极，模组的负极接电源的负极。2、工作电压：注意led模组的电压与电源的电压一致性,不可超过设计额定电压。3、串联回路数量：每个串联回路不能超过led模组最多连接数量，不然就会引起亮度的不统一。4、使用环境：不防水模组户外应用时，须做好防水措施。5、安装方面：led模组一般应用在发光字的情况比较多，所以一定要确保贴在发光字内的led模组牢固可靠，必要时用螺丝固定。

本产品的加工定制是是，型号是EL-MDB03-W，品牌是EXCELIGHTS，类型是LED广告灯，光源类型是5050，光源功率是0.72（W），电压是12V（V），外形尺寸是75*12（mm），主要适用范围是广告照明装饰