

LED模组 广告模组5730模组 5730三灯模组 7512LED模组

产品名称	LED模组 广告模组5730模组 5730三灯模组 7512LED模组
公司名称	广州明牌光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:MP-MZ-5730A 品牌:明牌光电
公司地址	广州市荔湾区海北文昌路12号自编4号（临时经营场所有效期至2016年11月2日）（可作厂房使用）
联系电话	18902410288

产品详情

led模组销售价格是按每组三灯计算，默认发货为20组一排，不散卖的，请以整排的倍数拍下来，拍下请备注发光颜色，默认发正白，谢谢！！

模组的使用说明:

- 1: led存在正负极之分，安装时注意电源端口接线必须正负级相对应。正负极接反，模组不会发光，也不会损坏led模组，只要对换接就可正常。
- 2:安装led模组时，要求采用双面胶或木工胶，使模组卡槽与吸塑底板牢固粘贴。在使用双面胶时，必需再加打热融胶，否则在室外阳光长时间照射下，会造成模组脱落。切记!
- 3:led模组采用低压输入，所以万万不可不经过电源而直接接入220v，否则会造成整体模组烧毁。切记
- 4: 电源端口出线模组串联组数不要超过50组，否则尾端模组会因为电压衰减，造成亮度降低。虽然形成回路可以避免衰减现象的发生，但也不应连接太多模组。电源功率跟led模组功率的黄金比例是100w : 80 W。
- 5:没有经过防水处理的led模组，安装在字体或箱体时，应预防雨水进入字体或箱体
- 6模组间距可根据亮度要求进行调整，每平方米布点最好控制在80~120组之间(根据字体和笔画)
- 7:安装时不可推、挤、压模组上器件，以免造成器件的破坏，影响整体效果。切记

二、应用范围：

led模组主要用于展示广告字体（亚克力、吸塑）和标识的夜间效果，它以文字或标识为媒介，安装在楼宇顶部或墙面，既能表现标识白天效果,又能利用led作为发光光源，在夜间表现出另外一种效果，再配以led照明应用控制系统，对文字或标识进行动态视频控制，在一些娱乐气氛较浓的场所，led光源模组已经成了企业展示自我形象的最重要的选择之一。

三、包装说明：

本公司led模组均采用标准包装，以防静电袋和外纸箱作为包装材料（不同规格的模组包装有所不同，详情欢迎来电垂询！），并且会做一些防护措施以确保led模组在运输过程中的安全。

四、售后服务：

- 1、产品如有质量问题，请联系我司，并在收货七天内退回处理，过期后当自行解决办理，如确因质量问题，我司承诺无条件退货，并承担相关运费，退回全部货款。
- 2、本公司led模组产品质保两年。

五、安装说明与注意事项：

- 1、led模组的极性：模组的正负极与电源的正负极相对应，即：模组的正极接电源的正极，模组的负极接电源的负极。
- 2、工作电压：注意led模组的电压与电源的电压一致性,不可超过设计额定电压。
- 3、串联回路数量：每个串联回路不能超过led模组最多连接数量，不然就会引起亮度的不统一。
- 4、使用环境：不防水模组户外应用时，须做好防水措施。
- 5、安装方面：led模组一般应用在发光字的情况比较多，所以一定要确保贴在发光字内的led模组牢固可靠，必要时用螺丝固定。

本产品的加工定制是是，型号是MP-MZ-5730A，品牌是明牌光电，类型是LED广告灯，光源类型是5730三灯模组，光源功率是0.8（W），电压是12（V），外形尺寸是7512（mm），主要适用范围是LED发光字背光源