

# 带帽带护套轻触开关/6\*6轻触开关/品种高度齐全 /

产品名称	带帽带护套轻触开关/6*6轻触开关/品种高度齐全 /
公司名称	乐清市海飞电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海飞 型号:轻触开关/轻触开关/轻触开轻触开关/关
公司地址	浙江乐清市浙江省乐清市虹桥镇蒲岐特色工业园
联系电话	86 0577 62215536 15058376966

## 产品详情

海飞电子有限公司专业生产各种轻触开关6×6,3×6,4×4,12×12,2×4,3×3,3×4,6.2×6.2红头系列,带帽、乌龟、常闭轻触开关,直插、贴片、防水、带灯型轻触开关;自(无)锁开关有:5.8×5.8,7×7,8×8,8.5×8.5系列;按钮开关;av插座;s端子;dc插座;耳机插座,船型开关等,质量可靠,价格实惠;欢迎新老客户前来咨询.洽谈

厂家生产各种款式轻触开关系列供客户选择

轻触开关规格类型：		
	1、直插类/侧插类/贴片类/上支架/下支架/边二脚/长边四脚/对脚/中二脚/方头/常闭/红头贴片	
	2、2x4 3x3 4x4 4.5x4.5 3x6 6x6 12x12 防水型，带灯型，常闭型	
轻触开关产品配件分类：		
产品高度 (l)	4h, 4.3h,4.5h, 4.8h, 5h ,5.5h, 6h ,6.5h ,7h ,7.5h.,8h, 8.5h, 9h, 9.5h, 10h, 10.5h, 11h, 11.5h, 12h, 12.5h, 13h,13.5h, 14h, 14.5h 15h , 16h,17h,18h,19h	
面 板	1.铁面板， 2.铜面板，3.塑料面板	

弹片克力		1、 100g ± 20g 2、 180g ± 20g 3、 260g ± 20g 4、 320g ± 20g 5、 520g ± 20g	
		轻触开关系列主要技术指标	
使用温度范围	-25 ~ +85	耐压	av 250v(50hz)/min
额定负荷	dc 12v 0.1a	动作力	1.3 ± 0.5n
接触电阻	0.03	寿命	100000次
绝缘电阻	100m		注：高度尺寸可按用户要求任意选择

### 带灯轻触开关

### 防水轻触开关系列

### 拨轮开关系列

本产品的加工定制是是，品牌是海飞，型号是轻触开关/轻触开关/轻触开轻触开关/关，最高电压是12（V），额定发热电流是0.1（A），用途是影音产品、.数码产品、遥控器、通讯产品、家用电器、安防产品、玩具、电脑产品、健身器材、医疗器材、验钞，产品认证是ROHS