

硅橡胶油桶加热带 迪康 DK1006

产品名称	硅橡胶油桶加热带 迪康 DK1006
公司名称	深圳市迪康科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:迪康 型号:DK1006
公司地址	深圳市龙岗区平湖镇平龙东路347-1号
联系电话	0755-28492465 13622308360

产品详情

油桶加热带是硅胶加热带的一种。采用硅胶加热膜的柔软特性、可弯曲特性，在加热板的两边

预留孔位铆上金属扣，用弹簧扣在桶体、管道、罐体上。安装方便、快捷。可使硅橡胶加热板利用弹簧的拉力紧贴在被加热部位，加热迅速，热效率高。油桶加热带通过加热使桶内的液体、凝固物容易取出，如桶内的粘接剂、油脂、柏油、油漆、石蜡、油和各種树脂原料，通过桶体加热，使其粘度下降均匀，减轻泵的功力。因此，此装置不受季节影响可常年使用。油桶加热带表面安装传感器，通过温度调节直接控制温度。

产品规格：

参数/品名	200l油桶加热带	200l油桶加热带	20l油桶加热带
尺寸	250*1740mm	125*1740mm	200*860mm
电压/功率	220v2000w(220v3000w)	220v1000w	220v800w
调温范围	-20-250	-20-250	-20-250
控温精度	±1	±1	±1

重量	约：0.65kg	约：0.5kg	约：0.55kg
桶径	直径约：580mm	直径约：580mm	直径约：300mm

用途

油桶加热带是用于罐体、管道、等桶状设备的加热、伴热和保温。可直接缠绕在被加热部位，方便安装拆卸。特别适用于石蜡的溶解，防止冬天油类物体的结蜡。

将加热器悬挂于二十度静止空气中时的表面温度一百五十摄氏度。

根据使用的环境，加热物体的材质和形状的不同，加热器的温度会有所变化。

本产品的类型是自控温电热带，品牌是迪康，型号是dk1006，常温电阻是24.2（ Ω ），表面温度是200（ $^{\circ}\text{C}$ ），最大电压是380（v），功率是2000-3000（w），主要用途是加热补偿温度，产品认证是ce