

外螺纹针型阀J23W 螺纹

产品名称	外螺纹针型阀J23W 螺纹
公司名称	上海振誉五金经营部
价格	面议
规格参数	材质: 连接形式:螺纹 工作温度:常温 ()
公司地址	中国 上海 上海 奉贤区 大叶公路3577号
联系电话	86 021 61116889 15026907720

产品详情

	产品名称 :	外螺纹针型阀
	产品型号 :	j23w
	产品口径 :	dn6-25
	产品压力 :	0.6~10.0mpa
	产品材质 :	铸钢、不锈钢、合金钢等
	产品概括 :	生产标准 : 国家标准gb、机械标准jb、化工标准hg、美标api、ansi、德标din、日本jis、jpi、英标bs生产。阀体材质 : 铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304l、316、316l、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0mpa-50.0mpa。工作温度 : -196 - 650 。连接方式 : 内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式 : 手动、气动、液动、电动。
联系电话 :	021-51875781 57432316 57433027	

产品详细信息

外螺纹针型阀概述 : 外螺纹焊接针型阀形与压力表配合使用是最合适的了.一般的针型阀形都做成螺纹连接.针型阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体,好象针一样插入阀座,由此得名.

外螺纹针型阀主要零件材料 :

零件名称part name	阀杆 , 阀盖stem , bonnet	阀杆 , 阀瓣stem , disc	填料packing
j21 3w-16p	铬镍不锈钢cr. ni stainless steel	铬镍不锈钢cr. ni stainless steel	聚四氟乙稀 , 柔性石墨 ptfе , soft graphite

j21 3w-160、j2w1 3-40	优质碳钢high grade carbon steel	铬不锈钢cr. stainless steel	
----------------------	-----------------------------	-------------------------	--

外螺纹针型阀主要性能规范：

型号type	公称压力pn mpa	试验压力ps(mpa)_test pressure			工作压力(mpa) working pressure	工作温度(oc) working temp	
		壳体 shell	密封(液)seal	密封(气)seal			
j13w-16	1.6	2.4	1.76	0.6	1.6	p	540oc
j13w-40p	4.0	6.0	4.4	0.6	4.0		
j13w-160	16.0	24.0	17.6	0.6	16.0	c	425 oc
j13w-320p	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0		
j13w-420p	42.0	63.0	46.2	0.6	42.0		

外螺纹针型阀主要外形及连接尺寸：

公称直径dn (mm)	尺寸 dimension						
	do	d1	d2	l	h1	h2	m
6	65	14	6	140	96	106	20 × 1.5
10	80	18	10	160	115	125	24 × 1.5
15	100	22	15	180	122	132	30 × 2
20	110	28	18	220	156	166	30 × 2
25	140	33	22	230	169	180	39 × 2

本产品的材质是碳钢，连接形式是螺纹，工作温度是常温（ ），压力环境是常压，驱动方式是电磁，型号是J23W，品牌是工洲，试验压力是0.6~10.0Mpa（MPa），公称通径是DN6-25（mm），标准是国标，流动方向是单向，零部件及配件是配件，用途是截止，适用介质是水，类型(通道位置)是二通式