

# 全铜卡套针型阀 8mm接铜管闸阀铜油阀开关防油防腐耐酸

产品名称	全铜卡套针型阀 8mm接铜管闸阀铜油阀开关防油防腐耐酸
公司名称	永嘉县嘉和气动有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 连接形式:卡套 工作温度:常温( )
公司地址	浙江 乐清市 柳市新市西街44号
联系电话	057761733801 13676485115

## 产品详情

嘉和气动是一家集研发、制造、销售为一体的专业气动生产企业。主要生产气动气源、气动接头、消声器系列产品，并承接来图来样非标件加工。

公司拥有一批专业的技术人员。以“质量第一，诚信第一”为宗旨。产品满足各层次的市场需求远销全国各地。现已为几家名牌厂家配套。产品质量过硬，受到了广大用户的称赞和好评。

公司产品严格按照iso9001质量体系标准生产。品种齐全，质优价廉，系列定制产品价格合理，交货及时，严格按照客户要求尽善尽美。

嘉和气动诚挚欢迎各新老客户来洽谈业务共创美好未来。

厂家直销。欢迎来图来样定做、加工各类铜接头。承接非标件。

## 工作原理

任何阀门的作用都是为了切断流体. 根据阀芯的不同,可以分为截止阀,闸阀,旋塞阀,球阀,蝶阀,针型阀等等.

针型阀形比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封.针型阀形与压力表配合使用是最合适的了.一般的针型阀形都做成螺纹连接。公称压力：  
pn2.5 pn4 pn6.4 pn16 pn32mpa 公称通径：dn5 ~ dn25

适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质 适用温度：-20 ~ +440 -70 ~ -240 540  
570 等制造材料：20#、1cr18ni9ti、304、316、316l、12cr1mov等

## 针型阀的参数

公称通径6~40mm

压力范围1.6 ~ 32.0mpa

适用介质水、油品、蒸汽、石油气等

制造标准gb ansi jis

## 防腐方法

首先阀体的防腐蚀，主要是正确选用材料。虽然防腐蚀的资料十分丰富，但能否选得恰当，还是不容易的事情，因为腐蚀的问题很复杂。选择阀体材料的难处，还在于不能只考虑腐蚀问题，同时必须考虑耐压耐温能力，经济上是否合理，购买是否容易等因素。其次是采取衬里措施，如衬铅、衬铝、衬工程塑料、衬天然橡胶及各种合成橡胶等。如介质条件许可，这倒是一种节约的方法。

再次，在压力、温度不高的情况下，用非金属做阀门主体材料，往往能十分有效地防制腐蚀。此外，针型阀阀体外表面还受到大气腐蚀，一般钢铁材料都以刷漆来防护。

## 安装注意事项

- 1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致，连接应牢固紧密。
- 2)、阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》gb 12220的规定。对于工作压力大于1.0 mpa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验持续的时间符合gb 50243的要求。

## 各种类型针型阀的选用原则

- 1、低温介质的管路系统和装置上，宜选用加上阀盖的低温针型阀。
- 2、炼油装置的催化裂化装置的管路系统上，可选用升降杆式针型阀。
- 3、化工系统的酸碱等腐蚀性介质的装置和管路系统中，宜选用奥氏体不锈钢制造的、聚四氟乙烯为阀座密封圈的全不锈钢针型阀。
- 4、冶金系统、电力系统、石化装置、城市供热系统中的高温介质的管路系统或装置上，可选用金属对金属密封针型阀。

- 5、需要进行流量调节时，可选用蜗轮蜗杆传动的、气动或电动的带v形开口的调节针型阀。
- 6、石油、天然气的输送主管线、需要清扫管线的，又需埋设在地下的，选用全通径、全焊接结构的针型阀；埋设在地上的，选择全通径焊接连接或法兰连接的球阀。
- 7、成品油的输送管线和贮存设备，选用法兰连接的针型阀。
- 8、城市煤气和天然气的管路上，选用法兰连接和内螺纹连接的针型阀。
- 9、冶金系统中的氧气管路系统中，宜选用经过严格脱脂处理，法兰连接的针型阀。

联系人：周小姐

手机：136 7648 5115，158 8825 2238

qq：1371083336

门市地址：浙江省乐清市柳市新市西街

电话：86-0577-61733801 传真：86-0577-61733802

厂址：中国浙江温州市乌牛镇吴岙村橡胶基地1号

电话：86-0577-67301528 传真：86-0577-67301628

全国服务热线：400-0577-223

厂家直销，质量保证，价格最优，只为信誉。

运费模块仅供参考，根据实际重量和地区修改邮费。

支持快递和物流。韵达、申通、圆通，随机发货。如有指定快递请与和客服说明。

本产品的材质是黄铜，连接形式是卡套，工作温度是常温（ ），型号是 8，品牌是嘉和，标准是英标，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，规格是卡套针型阀 8mm